

アナログ湿度計仕様のHD-B型、変わらぬ人気、ロングセラー!!



世界で唯一、便利な デュアル湿度計

庫内、庫外の湿度が一目で
わかり、便利で安心です。
上部は庫内湿度、下部は庫外湿度を表示

美しくツヤシット
ネイビーブルーがいい!

- 便利なデュアル湿度計
- しっかりした作りで高品質
- 庫内もよく見えるオール透明ガラス



※キャビネット内はイメージです。実際は写真とは異なります。

ベストセラー



HD-110B ¥58,900 (税込)

- 外寸: 400×415×911mm (足含)
- 内寸: 398×320×831mm (106ℓ)
- 100V (50/60Hz) 0~MAX20W/H
- 16kg
- 付属品: 棚板4、トレー1、キー2、デュアル湿度計1

収納目安
一眼レフ
24~27台



HD-60B ¥44,100 (税込)

- 外寸: 400×415×513mm (足含)
- 内寸: 398×320×433mm (55ℓ)
- 100V (50/60Hz) 0~MAX20W/H
- 10kg
- 付属品: 棚板2、トレー1、キー2、デュアル湿度計1

収納目安
一眼レフ
12~15台



HD-80B ¥51,800 (税込)

- 外寸: 400×415×667mm (足含)
- 内寸: 398×320×587mm (75ℓ)
- 100V (50/60Hz) 0~MAX20W/H
- 12kg
- 付属品: 棚板3、トレー1、キー2、デュアル湿度計1

収納目安
一眼レフ
18~21台

HD-180B ¥78,600 (税込)

- 外寸: 400×415×1,306mm (足含)
- 内寸: 398×320×1,226mm (156ℓ)
- 100V (50/60Hz) 0~MAX20W/H
- 25kg
- 付属品: 棚板6、トレー1、キー2、デュアル湿度計1

収納目安
一眼レフ
36~39台

NEW

5月初旬発売

お得なスペシャルプライス

薄型で収納量が多い! 新型

- 棚板4枚付
収納スペース大幅拡大
- 充電用電源付
電池・携帯の充電に大変便利

薄型

NT-103 ¥48,800 (税込)

- 外寸: 400×300×914mm (足含)
- 内寸: 398×230×834mm (76ℓ)
- 100V (50/60Hz) 0~MAX13W/H
- 14kg
- 100V充電用電源付 (ボディ裏右)
- 付属品: 棚板4、トレー1、キー2、湿度計1、充電トレー1、充電用コード1

収納目安
一眼レフ
20台以上



棚板3枚付

便利なキャスター付

プロや写真愛好家が選ぶWBタイプ

- 大量収納 ● 長い物も楽々
- センターピラー (中央支柱) もはずれます

HD-155WB ¥80,000 (税込)

- 外寸: 805×415×718mm (車なし650)
- 内寸: 803×320×585mm (150ℓ)
- 100V (50/60Hz) 0~MAX20W/H
- 25kg
- 付属品: 棚板3 (ロングタイプ) トレー1、キー2、デュアル湿度計1、キャスター (前輪ストッパー付き)

収納目安
一眼レフ
42~45台

キャスター (4ヶ1組、2ヶストッパー付き)

小型用 (H-DD型・HD型60~180B用 / NT型・T-DD2型用)
¥4,725 (税込)
4930381-410104



中型用 (TDC-150、290、500用)
¥8,400 (税込)



大型用 (TDC-430、910、1310、1410用)
¥15,540~ (税込)



高性能デジタル湿度・温度計

諸条件により、別途お見積
湿度: 0~100%表示
精度±2~3%
温度: -40~80°C表示
精度±0.5°C
ロギング機能付
(記憶データをグラフ、一覧表示可能)



HN-CHN-DC


転倒防止壁面固定用金具

(地震などによる本体の転倒防止用)
2ヶ1組 ¥1,575 (税込) 4930381-410029



連結金具 (2台積み重ね用)

2ヶ1組 ¥1,260 (税込)
4930381-410036



地震対策に

天板部コーナー安全パット

4ヶ1組 ¥3,045 (税込) 4930381-411798

● 庫内の収納品、レンズマットは価格に含まれていません。

● キャスターは、お客様にて取付可
(HD-60B~180B、NT-103)
キャスターオプション¥4,725 (税込)

● 各型式の下のピンク色番号 (4930381-000000) はJANコードです

■ ドライユニット・ダイヤル自動調節式 (相対湿度、精度±5~7%)
(注) 温度変化により相対湿度 (%) は変化します。

■ キャビネット材質: 高級鋼板 (0.8t) 焼付塗装
■ 扉: PVCフレーム、マグネットゴム付き、透明安全強化ガラス

● 寸法はW(巾)×D(奥行)×H(高さ)の順でmm表示しています。

(注) ● ドライ・キャビには庫内の加湿 (湿度を上げる)、加熱 (温度を上げる)、冷却 (温度を下げる) 等の機能はありません。

● 湿度計モニター範囲と精度
デジタル式: 20~90%RH精度±5%RH
針式: 20~90%RH精度±5~7%RH

● 注意 温度の低いところから高いところへ移動した場合は、急激に結露します。