

中湿度 / DDタイプ 25~50%RH 新モデル 登場!

業務用カメラ、レンズ、フィルム、テープ、計測器、電子部品、美術品、埋蔵品等の保管に

- DD 型は**デジタル式**で湿度設定が可能。
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は通常交換不要。
- 中央支柱がないので、横長のものも出し入れが楽。(302/512/932/1332/1432)
- 使いやすいワイドドア。マグネットゴム式ドア、ロック付き。
- 無音・無振動です。
- 扉毎のセパレート室タイプもできます。
- 扉毎の「防湿庫/加湿庫」もできます。(TDC-932~1432)
- デジタル・デュアル湿度計付きで庫内も庫外も一目で湿度チェックが可能。
- 棚板耐荷重 162 ~ 512 : 50kg/ 枚 932 ~ 1432 : 100kg/ 枚  
上下可変、取り外しも可。  
◎ 荷重100kg/枚 以上はご相談下さい。
- TDC-162~512 用キャスター : オプション¥8,600(税別)  
(本体を横に倒し、簡単に取り付けできます)
- 塗装色はシルバーメタリック。(TDC162 ~ 512 型はグレイ)



透明アクリル製もあります。  
(中湿度 / 低湿度 / 超低湿度 / 加湿)



AC-112-DD

外寸	447×422×784mm
内寸	407×367×680mm
消費電力	100V (50/60Hz) 2.4W(MAX80W)
容量	110 ℓ
付属品	棚板 3



奥行(内寸) 390 mm

新型 TDC-162-DD

外寸	440×448×988mm
内寸	438×390×855 (145ℓ)
消費電力	100V (50/60Hz) 0~3.6W (MAX120W)
重さ	26kg
付属品	棚板3、キー2



奥行(内寸) 390 mm

新型 TDC-302-DD

外寸	880×448×988mm
内寸	878×390×855 (291ℓ)
消費電力	100V (50/60Hz) 0~7.2W (MAX240W)
重さ	52kg
付属品	棚板3、キー2



奥行(内寸) 650 mm

新型 TDC-512-DD

外寸	880×710×988mm
内寸	878×650×855 (485ℓ)
消費電力	100V (50/60Hz) 0~10.8W (MAX360W)
重さ	68kg
付属品	棚板3、キー2

◎ 両開きタイプは、扉受けのセンターピラーがありません。  
大きい、横の長いもの出し入れにとっても便利!

4扉タイプ



奥行(内寸) 650 mm

新型 TDC-932-DD ※受注生産品

外寸	1,200×710×1,305 (キャスター含む)mm
内寸	1,198×650×1,075mm(837ℓ)
消費電力	100V (50/60Hz) 0~14.4W (MAX480W)
重さ	150kg
付属品	棚板 3、キー 2、キャスター (前輪ストッパー付き)

6扉タイプ



奥行(内寸) 650 mm

新型 TDC-1332-DD

外寸	1,200×710×1,855 (キャスター含む)mm
内寸	1,198×650×1,620mm(1,261ℓ)
消費電力	100V (50/60Hz) 0~18W (MAX 600W)
重さ	210kg
付属品	棚板 5、キー 2、キャスター (前輪ストッパー付き)

4扉タイプ



奥行(内寸) 650 mm

新型 TDC-1432-DD

外寸	1,200×710×1,845 (キャスター含む)mm
内寸	1,198×650×1,620mm(1,261ℓ)
消費電力	100V (50/60Hz) 0~18W (MAX 600W)
重さ	210kg
付属品	棚板 5、キー 2、キャスター (前輪ストッパー付き)

詳細は業務用カタログをご請求下さい。

◎ 仕様は都合により、予告なしに変更する場合があります。