

- 空気中の水分だけで、加湿する、手軽な恒湿槽です。面倒な水の補給はいりません。
- 一年中、庫内は50～75%RHを保持します。湿度設定範囲:50～75%RH 精度:±3～5%RHの高性能
- 庫内を明るくソフトに照らすLEDランプ照明付。目に優しい角度付、外部スイッチ付、長さ600～1000mm
- 省エネタイプです。電気代のみ 30円～/月
- 庫内、庫外にAC100V電源(合計800Wまで)コンセント付。
- 無音、無振動
- 超寿命、高信頼性、ドライキャビ35年の経験と実績で安心。
- 耐震対策用のオプション部品も用意しています。(オプションページ参照)

多湿状態の時も 乾燥状態の時も



**快適湿度(50~75%RH)で
安心保管**

用途	50～60%RH 設定	美術品、古文書、書画、工芸品、経典、埋蔵文化財、出土品、漆器製品、紙製品
	50～60%RH 設定	弦楽器、ギター、バイオリン、ウクレレ、三味線、木・管楽器
	50%RH 設定	静電気防止対策として、電子部品、精密部品、各種製品、部品
	50～75%RH 設定	各種実験用
	70%RH 設定	シガー用に最適 最高級デザインのヒュミドールです。

デジコン付 高精度で新登場 新型デジコンと高精度湿度センサー (Sensirion製) を採用

湿度設定範囲: 50～75%RH (1%RH単位) 湿度表示範囲: 0.0～99.9%RH(±3～4.5%RH)

WET-CABI HUMIDITY CONTROLLER
TOLUHAN CORP.
TEL 03-3833-0614
http://www.dry-cabi.co.jp



WET-110



WET-205



WET-180



WET-320

※WET-CABIには、シガー用ヒュミドールもございます。仕様や価格等お気軽にお問合わせください。

■ **仕様** (注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。 ● 寸法は W(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。

型 式	WET-110	WET-205	WET-180	WET-320
外 寸	W400×D391×H933	W805×D428×H990	W400×D428×H1330	W805×D428×H1390
内 寸	W398×D320×H838	W803×D320×H790	W398×D320×H1235	W803×D320×H1234
内 容 量	107ℓ	203ℓ	157ℓ	317ℓ
湿度調節	ドライユニット 乾燥剤吸湿・除湿システム		デジタル湿度自動調節	デジタル表示
ボディ材質	スチール製、粉体塗装、黒色			
扉	硝子、PVC枠、ガラス、マグネットバックシン(PVC)、ロッカー一体型取っ手、キー2付			
消費電力	AC100V 0～11.2W MAX 120W	AC100V 0～18.8W MAX 240W	AC100V 0～13.2W MAX 120W	AC100V 0～22.8W MAX 240W
製品重量(kg)	17	37	26	55
付 属 品	棚板4 LED 600mm 1本	棚板3 LED 600mm 2本	棚板5 LED 1000mm 1本	棚板5 LED 1000mm 2本
庫内庫外100Vコンセント各1				

● 冬期、その他で超低湿度(25～30%RH以下)の自然環境時において、庫内湿度が設定湿度に上がらない場合は、オプションの専用『加湿液』(カビ、細菌防止)をご利用ください。 ※環境湿度30%RH以下でご利用になる場合は、ご相談ください。