


- 省エネ設計でランニングコストは最少、消耗品もありません。
- 進化した高性能小型ドライユニットを単～複数使用で高信頼性、長期間の安定性のある低湿度保持を実現。
- 常温、無音、無振動で長期連続運転可能です。
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的で通常は交換不要。
- ユニットの小型化により、庫内をフルに活用できます。
- 使い易い全面ワイドドア（マグネットパッキン式）。
- 左右2扉式は中央支柱がなく、横長のものも出し入れ簡単。
- 棚板耐荷重： 50kg/枚（162～512型） 総耐荷重 max 150kg  
100kg/枚（932～1432型） 総耐荷重 max 500kg（932型は max300kg）
- ウレタンキャスター付（932,1332,1432）、アジャスター（オプション）取付可。
- AC200～240Vも簡単（トランスなし）対応可能（オプション）。

ドライ・キャビ（除湿装置原理図）

庫内の湿気は特殊乾燥剤（半永久的交換不要）に吸湿され、ICタイマー、ポジスター、形状記憶合金の働きで自動的に庫外へ蒸気として排出され、これを繰り返し庫内の湿度を徐々に下げ、湿度コントローラーで、庫内の湿度調節をします。



超ECO設計

新型省エネ、省スペースの除湿装置

高性能ドライユニット（乾燥剤方式）が決め手  
吸湿・排気サイクルが4時間サイクル（吸湿3時間30分、排気30分）、省エネ高効率小型コンパクトな除湿装置を庫内の奥壁面に搭載しました。



受注生産 TDC-932-DD (外寸奥行710mm)  
(庫内奥行650mm)

中央支柱がありません。（両開きタイプ全機種）  
横長のものも楽に出し入れできます。



TDC-1332-DD (外寸奥行710mm)  
TDC-1332-AX (外寸奥行730mm)  
(庫内奥行650mm)

オプション取付例  
デジタル湿度計  
・湿度(温度)表示  
・ロギング機能付  
P19 オプション参照



TDC-1432-DD (外寸奥行710mm)  
TDC-1432-AX (外寸奥行730mm)  
(庫内奥行650mm)

● 大型の設置には水平を保持してください。大型機種は「付属の水平器」をご利用ください。

中湿度

仕様

● 寸法は W(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。

\*2022年2月現在

|                | TDC-1332-DD / TDC-1332-AX  | TDC-1432-DD / TDC-1432-AX  | TDC-932-DD                      |
|----------------|--|--|---------------------------------|
| 除湿・湿度調節        | ドライユニット・DD: デジタルコントローラ / AX: ダイヤル自動調節式                                 |  |                                 |
| 外形寸法 (mm)      | TDC-1330-DD: 1,200×710×1,855 (キャスター含む)<br>TDC-1330-AX: 1,200×730×1,855 | TDC-1430-DD: 1,200×710×1,845 (キャスター含む)<br>TDC-1430-AX: 1,200×730×1,845 | DD: 1,200×710×1,305 (キャスター含む)   |
| 内形寸法 (mm) (開口) | 1,198(1,130)×650×1,620(480×3)  | 1,198(1,130)×650×1,620(755×2)  | 1,198(1,130)×650×1,075(480×2)   |
| 有効内容量          | 1,261 l  |  | 837 l                           |
| キャビネット材質       | スチール、粉体塗装、シルバーメタリック  |  |                                 |
| 扉/湿度計          | スチール、ガラス、マグネットパッキン(PVC※)、DD: デジタル・デュアル湿度計、AX: アナログ・デュアル湿度計、ロック、取手付     |  |                                 |
| 電源・消費電力        | 0~18W (MAX600W)  |  | 0~14.4W (MAX480W)               |
| 製品重量 (kg)      | 210  |  | 150                             |
| 付属品            | 棚板5枚、キー2、キャスター4個(前輪ストッパー付2)、水平器  |  | 棚板3枚、キー2、キャスター4個(前輪ストッパー付2)、水平器 |

(注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

※PVC: ポリ塩化ビニール

■ご購入時には便利はオプション部品もおススメします。(19～20P 参照)