

冷却型・加熱型

DRY-CABI & WET-CABI

DRY-CABI & WET-CABI の温度調節をしたい！ のご要望にお応えします。

- 庫内を低湿度 10%RH に保持し、温度を 10℃以下に下げたい
- 庫内を超低湿度 0～3%RH に保持し、温度を 20℃以下したい

トーリ・ハンだけが可能にした【超低湿度、温度管理】技術

- 庫内を高湿度 50%RH 以上に保持し、温度を 40～45℃に上げたい

サイズは 各機種 of 標準型から お客様のご要望のサイズで製作可能

DRY-CABI 除湿・冷却型



TDC-157-QA-C5

庫内湿度
10%RH
温度設定
5～10℃ ±3～5℃

DRY-CABI 除湿・冷却型



TDC-297-QA-C15

庫内湿度
0～3%RH
温度設定
15～20℃ ±3～5℃

WET-CABI 加湿・冷却型



TDC-157-AHU-C15

庫内湿度
50～75%RH
温度設定
15℃～常温 ±3～5℃

WET-CABI 加湿・冷却型



WET-290-AHU-C25

庫内湿度
50～75%RH
温度設定
15℃～常温 ±3～5℃

特注：受注生産

型 式	DRY-CABI(除湿) + 冷却		WET-CABI(加湿) + 冷却	
	TDC-157-QA-C5 湿度：10%RH 温度：5～10℃	TDC-297-QA-C15 湿度：0～3%RH 温度：15～20℃	WET-157-AHU-C15 湿度：50～75%RH 温度：15～常温	WET-290-AHU-C25 湿度：50～75%RH 温度：15～常温
外形寸法	W760 x D640 x H1690	W1080 x D680 x H1580	W760 x D640 x H1690	W1080 x D680 x H1580
有効庫内寸法(容量)	W440 x D425 x H985 (約 150L)	W880 x D468 x H988 (約 290L)	W440 x D425 x H985 (約 150L)	W880 x D468 x H988 (約 290L)
除湿方式	半永久乾燥剤除湿方式 DU-X-1/2	半永久乾燥剤除湿方式 DU-X	半永久乾燥剤除湿方式 DS-1 DS-2	半永久乾燥剤除湿方式 DS-2×2
冷却/加温方式	コンデンシングユニット AC100V Max630W	コンデンシングユニット AC100V Max345W	コンデンシングユニット AC100V Max345W	
湿度・温度調節器	デジタル湿度 (LED 赤)・温度 (LED 青) 調節器付			
本体材質	スチール製ボディ、焼付塗装、シルバーメタリック			
	外装 60mm断熱材入	外装 30mm断熱材入	外装 30mm断熱材入	外装 30mm断熱材入
扉	内扉ガラス付片開き、外扉 2重 (157-QA-C5) ガラス付両開き			
	ロック、キー、取って付、Mgパッキン (PVC) 付			
電源・消費電力	AC100V 22～660W (Max1200W)	AC100V 22～380W (Max1000W)	AC100V 14～360W (Max 580W)	AC100V 22～380W (Max600W)
付属品	キャスター (前輪ストッパー付 スチール棚板 3枚 (耐荷重 5 0Kg/枚) キー 2 電源コード 3.5m			

※製品の改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。