

便利な架台もあります (SUS430製) (簡単組立式、説明書付)

■耐荷重 (天板200Kg、棚200Kg、総荷重350Kg)

- TDC-162用 AB6045 W600×D450×H500~800※ ¥49,500(税・送料別)
- TDC-302用 AB9045 W900×D450×H500~800※ ¥70,400(税・送料別)
- TDC-512用 AB9075 W900×D750×H500~800※ ¥75,900(税・送料別)
- TDC-932用 AB12075 W1,200×D750×H500~800※ ¥92,400(税・送料別)
- 耐震プレート(セット): 支柱を床面に固定することができる ¥6,600(税・送料別)

■価格には組立費、送料、は含まれていません。

※ドライキャビ本体との接続固定金具取付穴付、アジャスト (5~15mm可) 脚付。

- 棚板の追加もできます。(オプション)
 - キャスタ 付もあります。(オプション)
 - 材質SUS-304製もあります。(オプション)
- 最下段の棚の上位置90mmから25mm間隔で取付位置を上に移動、枚数を増やすことも可能。



写真は耐震プレート(別売)付



(注)SUS430は、鉄-クロムの合金でニッケルを含まず、フェライト組織のため磁性があります。

■警報ブザー & ランプ

●扉開閉警報装置

扉の閉め忘れ、長時間の扉オープン防止により庫内の湿度変化を防ぐ。



※湿度変化を感知して警報で知らせる方法もあります。

○価格は、別途お見積

■アナログ湿度計

- ・NT 用湿度計 (温度計付)
 - ・デュアル湿度計 (温度計付)
- 庫内・庫外の湿度もわかる。



¥ 3,300
(税・送料別)



¥ 4,800
(税・送料別)

■レンズマット M2

(転がり防止、転倒防止) (材質: ポリエチレン発砲)

大(4溝) PH シリーズに使用可


¥ 3,900 (税・送料別)
4930381-424620



寸法: 巾370×奥240×厚10~30mm

小(3溝) 全機種に使用可

¥ 3,400 (税・送料別)
4930381-424637



寸法: 巾290×奥180×厚10~30mm

■人感センサー付 LED ライト

型式 DC-4LED-IR
(庫内照明用)



¥ 2,900 (税・送料別)
テスト用単4電池付

NEW

■デジタル湿(温)度計

Bluetoothで離れた場所の湿度がわかる!

型式: H-5075-SD

アプリで、2か月間のデータをグラフで表示。
Bluetooth接続で、離れた場所(50m以内)から、温湿度状況を確認したり、設定を修正も可能。
また、データエクスポートでメールにCSVファイル形式のデータを送信できます。



取付金具付

湿度表示範囲: 5%~99% 湿度精度: ±3%RH
温度精度: 温度±0.3°C / ±0.54°F
湿度表示範囲: 0°C~50°C / 32°F~122°F
Bluetooth距離: 50メートル
バッテリー: 単4電池×2
寸法(W×D×H): 65×22×80mm
Sensirion製SHT30センサー

¥ 15,500
(税・送料別)

■高性能デジタル湿(温)度計

MD8102-DC (送信器)

¥ 34,800 (税・送料別)
ロギング機能も内蔵した
高性能湿度計




湿度: 高分子静電容量式 温度: 半導体式温度センサー
◎0~100%表示 ◎-40~80°C表示
精度: ±2~3%RH 精度: ±0.5°C

ACアダプター付 センサーコード1m付

受信機 MD-8000R-DC

¥ 33,800 (税・送料別)
ロギング機能で収録した
データをパソコンでグラフ
表示、データ一覧表示をする。



測定データを無線で送信

管理室で受信、集中管理ができる。
(データ送信器、多数管理可能)
データ収録ソフト