

低湿度用 (10~50%RH)

強力型 PDX

高品質

高性能

省エネ

- 半導体、電子部品、吸湿性樹脂、金属原料、精密部品の保管用
- 扉の開閉が一日数回ある場合
- やや強力型を望まれる場合

急速除湿型・PDX

好評の PDX が
急速除湿性能 up で登場！
しかも、50 ~ 25%も省エネ型です。

新型デジコンと高精度湿度センサー


NEW



庫内湿度 (湿度コントローラ付) 庫外湿度表示

高精度湿度センサーの採用により針式湿度計では正確に表示することが難しかった 10%RH 前後の湿度を正確に表示できます。
(±3 ~ 4.5%RH*) ※ ±2~3%RHの超高精度湿度センサーに付け替えることも可能です

※湿度センサーの校正証明書の発行が可能になりました。(8P参照)



高精度湿度センサー (Sensirion 製)


湿度設定は 0.1%RH 単位で可能
湿度表示範囲 0.0 ~ 99.9%RH
湿度設定範囲 1.0 ~ 99.9%RH

※庫外用の湿度センサーは、ボディの裏側の左上部にあります。

急速除湿性能が大幅に up

乾燥剤能力を高めた新型除湿ユニットによって
このクラス最強の急速除湿性能を実現しました。

- 超低湿度 (3~5%RH 以下) を必要としない場合
で急速除湿性能が欲しいという場合
・扉の開閉が多い場合に PDX は最適です。



※環境により最低湿度は変動します。



TDC-512-PDX
(庫内奥行650mm)



TDC-302-PDX
(庫内奥行390mm)



TDC-162-PDX
(庫内奥行390mm)

オプション取付例
デジタル湿度計
・湿度(温度)表示
・ロギング機能付
(2か月のデータ保管)
50m離れた場所で
状況確認(Bluetooth)
グラフ表示・CSVデータ送信
P19 オプション参照



仕様 (注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。 ●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。

*2022年2月現在

	TDC-512-PDX	TDC-302-PDX	TDC-162-PDX
除湿・湿度調節	ドライユニット・デジタルコントローラ		
外形寸法(寸)	880×710×988	880×448×988	440×448×988
内形寸法(寸)(開口)	878(830)×650×855(800)	878(830)×390×855(800)	438(390)×390×855(800)
有効内容量	485ℓ	291ℓ	145ℓ
キャビネット材質	スチール、粉体塗装、グレー		
扉	スチール、ガラス、マグネットパッキン(PVC※)、コントローラ付デジタル・デュアル湿度計、ロック 取手付		
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz)		
	21W (MAX436W)	14W (MAX218W)	7W (MAX218W)
製品重量(kg)	68	52	26
付属品	棚板3枚、キー2		

(注) ドライ・キャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、冷却・加温(温度を上下する)等の機能はありません。

※PVC: ポリ塩化ビニール

■消費電力の MAX○○○W 表示は、起動時の瞬間のみです。



新型除湿ユニット

■ご購入時には便利はオプション部品もおススメします。(19 ~ 20P 参照)