

超低湿型 特注品例

樹脂製品保管庫



W770×D660×H1577 SUS304製ボディ
 超低湿度型 0～3%RH
 扉開閉頻度 5～6回/日
 扉開閉後 30分以内 1～3%RH 保持

リールラック付「ドライ・キャビ」

各社のフィーダーに対応したドライ・キャビ用棚板の製造も可能です。



■ W:1910×D:950×H:2035mm
 φ700 リールラック
 76本 (25kg/本) 収納
 容量: 約 2,800ℓ 耐荷重: 2,100kg
 湿度 5%RH 以下 静電防止型

■ W:1200×D:760×H:1040mm
 φ800 リールラック
 28本 (60kg/本) 収納
 容量: 約 2,000ℓ 耐荷重: 1,800kg
 湿度 5%RH 以下 静電防止型

超低湿度

錆・防止



金型、金属製品、部材はメンテナンス、保管方法にご注意！

錆の発生は、金型のクリアランス、製品精度品質に大きく影響します。

錆は、相対湿度 40%RH 付近から徐々に発生し、65%RH では急激に増加します。
 気温 20℃以上、湿度 65%RH 以上の、いわゆる高温多湿の気象条件では、非常に腐食（錆）が起こりやすくなっています。

ドライ・キャビはいろいろなご要望に対応できます。(オプション)

- 1 ご希望の特殊サイズで製作可能です。
- 2 上段、下段をセパレート（別室）型にして湿度設定条件を変更可能です。
- 3 耐荷重型、棚板 1 枚あたり 100～200kg として、全荷重 1000kg 等も可能です。（金型や特殊原材料の保管用）
- 4 導電性塗料・電磁波シールド塗料の塗布もできます。
- 5 N₂ガスケット N₂流量計、アラーム機能等も取付可能です。
- 6 リールラック、スライド式棚板、リストストラップの取付も可能です。
- 7 耐震仕様、アジャスターボルト、アジャスターフット付キャスター、連結金具、転倒防止金具の取付も可能です。
- 8 ステンレス製棚板、ステンレス製ボディでの製作も可能です。