

## 小型～中型 ウエット・キャビ

水の補給は必要ありません。空気中の水分だけで、加湿します  
一年中(春、夏、秋、冬でも)庫内湿度を50～75%RHに保持します。  
■ 設定湿度 50～75%RH (精度±3～5%RH) 温度は常温

**給水不要の  
加湿システム**

### 加湿・除湿機能付きの恒湿保管庫

- 空気中の水分だけで、加湿する、手軽な恒湿槽です。面倒な水の補給はいりません。
- 一年中、庫内は50～75%RHを保持します。湿度設定範囲：50～75%RH 精度：±3～5%RHの高性能
- 庫内を明るくソフトに照らすLEDランプ照明付。目に優しい角度付、外部スイッチ付、長さ450～1000mm
- 省エネタイプです。電気代のみ 30円～/月
- 庫内、庫外にAC100V電源(合計800Wまで)コンセント付。
- 無音、無振動、消耗品はありません。(加湿液別)
- 超寿命、高信頼性、ドライキャビ40年の経験と実績で安心。
- 耐震対策用のオプション部品も用意しています。(オプションページ参照)

多湿状態の時も 乾燥状態の時も



**1年中  
快適湿度(50～75%RH)で  
安心保管**

トリー・ハンだけが可能にした

用途	50～60%RH 設定	美術品、古文書、書画、工芸品、経典、埋蔵文化財、出土品、漆器製品、紙製品
	50～60%RH 設定	弦楽器、ギター、バイオリン、ウクレレ、三味線、木・管楽器
	50%RH 設定	静電気防止対策として、電子部品、精密部品、各種製品、部品
	50～75%RH 設定	各種実験用
	70%RH 設定	シガー用に最適 最高級デザインのヒュミドールです。 ※多くのシガーバーで採用されています。

デジコン付 高精度で新登場 新型デジコンと高精度湿度センサー (Sensirion製) を採用

WET-CABI HUMIDITY CONTROLLER  
TOLIHAN CORP.  
TEL 03-3833-0814  
http://www.dry-cabi.co.jp

湿度設定範囲：50～75%RH (1%RH単位) 湿度表示範囲：0.0～99.9%RH(±3～4.5%RH)



※WET-CABIには、シガー用ヒュミドールもございます。仕様や価格等お気軽にお問合わせください。

仕様 (注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。 ●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。

型式	WET-82	WET-112	WET-202	WET-182	WET-322
外寸	W400×D391×H689	W400×D391×H933	W805×D428×H990	W400×D428×H1330	W805×D428×H1390
内寸	W398×D320×H594	W398×D320×H838	W803×D320×H790	W398×D320×H1235	W803×D320×H1234
内容量	76ℓ	107ℓ	203ℓ	157ℓ	317ℓ
湿度調節	ドライユニット 乾燥剤吸湿・除湿システム デジタル湿度自動調節 デジタル表示				
ボディ材質	スチール製、粉体塗装、黒色				
扉	PVC枠、ガラス、マグネットパッキン(PVC)、ロッカー一体型取っ手、キー2付				
消費電力	AC100V 0～19W MAX 80W	AC100V 0～20W MAX 80W	AC100V 0～31W MAX 120W	AC100V 0～29W MAX 120W	AC100V 0～58W MAX 240W
製品重量(kg)	15	17	37	26	55
付属品	棚板3 LED 450mm 1本	棚板4 LED 600mm 1本	棚板3 LED 600mm 2本	棚板5 LED 1000mm 1本	棚板5 LED 1000mm 2本
	庫内庫外100Vコンセント各1				

● 冬期、その他で超低湿度(25～30%RH以下)の自然環境時において、庫内湿度が設定湿度に上がらない場合は、オプションの専用『加湿液』(カビ、細菌防止)をご利用ください。 ※環境湿度30%RH以下でご利用になる場合は、ご相談ください。