

加湿・除湿機能付きの恒湿保管庫

- 空気中の水分だけで、加湿する、手軽な恒湿槽です。面倒な水の補給はいりません。
- 一年中、庫内は50~75%RHを保持します。
- 湿度設定範囲:50~75%RH 精度:±3~5%RHの高性能



WET-82



WET-112



WET-202



WET-182



WET-322

仕様

※WET-CABIIには、シガー用ヒュミドールもございます。仕様や価格等お気軽にお問い合わせください。

型式	WET-82	WET-112	WET-202	WET-182	WET-322
外形寸法(mm)	W400×D400×H691	W400×D400×H935	W805×D428×H990	W400×D428×H1330	W805×D428×H1390
内径寸法(mm)	W398×D320×H594	W398×D320×H838	W803×D320×H790	W398×D320×H1235	W803×D320×H1234
有効内容量	76ℓ	107ℓ	203ℓ	157ℓ	317ℓ
除湿・湿度調節	ドライユニット・デジタルコントローラ				
ボディ材質	スチール製、粉体塗装、黒色				
扉	PVC枠、ガラス、マグネットバックキ、ロッカー一体型取っ手				
電源・消費電力	AC100V 19W MAX 80W	AC100V 20W MAX 80W	AC100V 31W MAX 120W	AC100V 29W MAX 120W	AC100V 58W MAX 240W
製品重量(kg)	15	17	37	26	55
付属品	棚板3 LED 450mm 1本	棚板4 LED 600mm 1本	棚板3 LED 600mm 2本	棚板5 LED 1000mm 1本	棚板5 LED 1000mm 2本
	庫内庫外100Vコンセント各1、キー2				

●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。
(注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

※環境によっては加湿液が必要な場合があります。
※環境湿度30%RH以下でご利用になる場合は、ご相談ください。

便利なオプション

便利な架台もあります (SUS430製)

(簡単組立式、説明書付)

■耐荷重 (天板200Kg、棚200Kg、総荷重350Kg)

TDC-160用 AB6045 W600×D450×H500~800※

TDC-300用 AB9045 W900×D450×H500~800※

TDC-500用 AB9075 W900×D750×H500~800※

耐震プレート(セット): 支柱を床面に固定することができる

※ドライキャビ本体との接続固定金具取付穴付、アジャスト (5~15mm可) 脚付

- 棚板の追加可能(オプション)
最下段の棚の上位置90mmから25mm間隔で取付位置を上に移動、枚数を増やすことも可能

- キャスター付もあります(オプション)
- 材質SUS-304製もあります(オプション)



写真は耐震プレート(別売)付



(注) SUS430は、鉄-クロームの合金でニッケルを含まず、フェライト組織のため磁性があります。

■警報ブザー & ランプ

- 扉開閉警報装置
扉の閉め忘れ、長時間の扉オープン防止により庫内の湿度変化を防ぐ



※湿度変化を感知して警報で知らせる方法もあります。

■高性能デジタル湿(温)度計

MD8102-DC(送信器)

ロギング機能も内蔵した高性能湿度計

受信機 MD-8000R-DC

ロギング機能で収録したデータをパソコンでグラフ表示、データ一覧表示をする



湿度: 高分子静電容量式 温度: 半導体式温度センサー
◎0~100%表示 ◎-40~80℃表示
精度: ±2~3%RH 精度: ±0.5℃
ACアダプター付 センサーコード1m付



測定データを無線で送信

管理室で受信、集中管理ができる。(データ送信器、多数管理可能)データ収録ソフト