

定評ある横型/大量収納

長いものもラクラク収納!!
センターピラーもはずれます
棚板が多く、収納量が違います

■センターピラー（扉の内側の中央の柱）は、横長のものを出し入れする時は簡単に取りはずしができます。（詳しくは取扱説明書）



便利なキャスター付

H-155WD-MII ¥71,500 (税別)

- 外寸 805×381×725mm (車なし657)
- 内寸 803×320×592 (152ℓ)
- 消費電力 100V (50/60Hz) 0.3~3.6W/H
- 重さ 25kg
- 棚板 耐荷重50kgの丈夫なスチール製 3(フック付)

4930381-426105

- デジタルデュアル湿度計
- 光触媒シート付スチール棚板
- 充電用トップコンセント
- スチール製トレー1
- 一体型取手・ロック
- キー2

※キャスターは別売です。



便利なキャスター付

世界初スペシャルシリーズ デジタル・デュアル湿度計



H-115WD-MII ¥62,700 (税別)

- 外寸 805×384×522mm (足含)
- 内寸 803×320×442 (114ℓ)
- 消費電力 100V (50/60Hz) 0.3~1.82W/H
- 重さ 20kg
- 棚板 耐荷重50kgの丈夫なスチール製 2(フック付)

4930381-426099

収納目安
一眼レフ
30~33台

プロの方に大好評

H-205WD-MII ¥96,200 (税別)

- 外寸 805×381×975mm (車なし895)
- 内寸 803×320×790 (203ℓ)
- 消費電力 100V (50/60Hz) 0.3~3.6W/H
- 重さ 36kg
- 棚板 耐荷重50kgの丈夫なスチール製 4(フック付)

4930381-426112

収納目安
一眼レフ
54~57台

高級本格木製シリーズ

●高級木製防湿庫 格調高いハイグレードな逸品
大切なコレクションをベストに演出します。



収納目安
一眼レフ
90~100台

受注生産

WDC-600 ¥388,000 (税別)

- 外寸 1,080×476(取手含む) ×1,515mm
- 内寸 1,040×390×1,330 (542ℓ)
- 材質 高級メラミン化粧板 (外装: マホガニー調、内部: ホワイト)
- 消費電力 100V (50/60Hz) 0~14.4W/H
- 重さ 80kg
- 付属品 棚受金具 12

4930381-426563

- アナログ針式湿度計
- ガラス製棚板 4
- 取手・ロック・キー2
- キャスター(前輪ストッパー付)



メラミンマホガニー調
大型レンズもラクラク収納

- 高級メラミン化粧板
マホガニー調、庫内は防湿性に優れた美麗メラミン化粧板(白色)を採用。
- 全ガラス棚板で収納品を一層引き立てます。(耐荷重30Kg/枚)

収納目安
一眼レフ
45~50台

受注生産

WDC-300 ¥258,000 (税別)

- 外寸 540×476(取手含む) ×1,515mm
- 内寸 500×390×1,330 (260ℓ)
- 材質 高級メラミン化粧板 (外装: マホガニー調、内部: ホワイト)
- 消費電力 100V (50/60Hz) 0~7.2W/H
- 重さ 50kg
- 付属品 棚受金具 8

4930381-426556

※レンズ用マットはオプション

特別限定モデル(数量限定)

エコノミータイプ新登場 新製品

6月23日発売



収納目安
一眼レフ
9~12台

EC-47D オープン価格

- 外寸 360×390×475mm (足含)
- 内寸 358×330×400 (47ℓ)
- 消費電力 100V (50/60Hz) 1.54W/H
- 重さ 9kg
- 棚板 スチール製 1枚(シート無)
- アナログ式湿度計
- 一体型取っ手・ロック・キー

4930381-426570

※特別サービス品

①便利なレンズマット付



②バッテリー充電用トレイ付



※限定モデルは数量限定のため、完売次第終了になります。

●棚シート・光触媒・トップコンセントは付属していません。

- ドライユニット・ダイヤル自動調節式(相対湿度、精度±5~7%)
(注) 温度変化により相対湿度(%)は変化します。
- キャビネット材質: 高級鋼板(0.8t) 焼付塗装 (WDCは高級メラミン化粧板)
- 扉: PVCフレーム(WDCは高級メラミン化粧板)、マグネットゴム付き、透明安全強化ガラス

●寸法はW(巾)×D(奥行)×H(高さ)の順でmm表示しています。

- (注) ●ドライ・キャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
- 湿度計モニター範囲と精度 デジタル式: 20~90%RH精度±5%RH
針式: 20~90%RH精度±5~7%RH

◎注意 カメラ、レンズ等は温度の低いところから高いところへ移動した場合は、急激に結露します。