

## 便利な！ トップコンセント付

(本体の右背面の上、30cmコード付)

デジタルカメラ・ビデオカメラの電池の充電、携帯電話の充電にも大変便利です。

(家庭用100V500Wまで)

## 世界初スペシャルシリーズ

### デジタル・デュアル湿度計

大好評



電源直結、電池不要

● 棚板は丈夫なスチール製(耐荷重50Kg/枚)、重いものをのせてもたわみません。収納時のショックを柔らげる高級ネイビーブルークッションシート付(大切な収納品をソフトに保管)、上下移動可。

● おしゃれで丈夫な透明クリア強化ガラスドアで安心感、重厚感も十分(マグネットゴム式で気密性保持も良好)

● 下部(トレーの奥)に「高性能、定評ある除湿装置、湿度調節器」を搭載しています。

● 便利な[取手、ロック(キー)]付き。使いやすく、貴重品の無断持出しも防止できる。

● 広く使える庫内

● トレー付き(スチール製)、小物入れに便利です。

## デジタルデュアル湿度計仕様のスペシャルシリーズ

- 1 無音、無振動、常温低湿度保持、長期連続運転可能
- 2 省エネ設計、維持費は電気代のみ1日1円(月30円以下)、湿度調節器付き
- 3 消耗品がなく、乾燥剤は交換不要(半永久的)、経済的です
- 4 湿度計は、電池交換不要で、LED デジタルデュアル表示
- 5 ハイテク技術(光触媒、ICタイマー、形状記憶合金、デジタル・デュアル湿度計)
- 6 長寿命、高信頼性を実現
- 7 棚板式なので棚板いっぱい広く使え、重いものも大丈夫
- 8 全機種小物の収納に便利なトレー付

カメラ・ビデオ  
デジタル時代に対応  
デジタルカメラ

美麗クッションシート  
ネイビーブルーが美しい!

ベストセラー  
モデル



収納目安  
一眼レフ  
24~27台

### H-110D-MII

外寸	400×384×918mm(足含)
内寸	398×320×838(107ℓ)
消費電力	100V(50/60Hz) 0.3~1.82W
重さ	16kg
棚板	耐荷重50kgの丈夫なスチール製 4(フック付)

4930381-426075



収納目安  
一眼レフ  
36~39台

### H-180D-MII

外寸	400×381×1,315mm(足含)
内寸	398×320×1,235(157ℓ)
消費電力	100V(50/60Hz) 0.3~3.6W
重さ	25kg
棚板	耐荷重50kgの丈夫なスチール製 6(フック付)

4930381-426082

「特別プレゼント」のLEDライトは庫内を明るく!  
(扉を開けるとピカッ!)

※乾きネット内のレンズ用マットは本機に付属しません

収納目安  
一眼レフ  
18~21台

### H-80D-MII

外寸	400×384×674mm(足含)
内寸	398×320×594(76ℓ)
消費電力	100V(50/60Hz) 0.3~1.82W
重さ	12kg
棚板	耐荷重50kgの丈夫なスチール製 3(フック付)

4930381-426068

LED  
デュアル  
湿度計

光触媒  
シート付  
スチール  
棚板

充電用トッ  
プコンセント  
スチール製  
トレー1

●一体型  
取手・ロック  
●キー2

プレゼント中  
人感センサー  
LED  
ライト

●庫内の収納品、レンズマットは価格に含まれていません。

●キャスターは、お客様にて取付可(H-60D-MII~180D-MII、115W-D-MII) キャスターオプション¥5,100(税別)

●各型式の下のピンク色番号(4930381-000000)はJANコードです

★別売り品もあります。

DC-4LED-IR 定価2,500円(税別)

## 防湿庫【ドライ・キャビ】をお勧めする理由

■カメラ・レンズのカビの発生防止、メディア(ネガ・ポジ・マイクロフィルム、CF・SDカード、DVD、CD、テープ、切手、マイク、精密製品、等)の湿害防止、そして、ホコリ・ちりりの防止が目的です。日本の気候は多湿・高温(本カタログの裏表紙7頁)、暖房等により冬期は部屋の中も同様です。

防湿庫【ドライ・キャビ】(カメラ用)は湿度を30~50%RH(精度±5~7%RH、於:湿度50%RH以上の環境)に保持します。

※加湿機能はありません。

## 【お願いとご注意】

1. 防湿庫【ドライ・キャビ】は、恒温・恒湿槽(温度±1℃以下、湿度±2~4%RH以下の高精度なもので研究室用、高価です)ではありません。一般製品の防湿保管では、余り湿度の精度をお気になさる必要はありません。※特別に高精度をお望みの方、加湿も必要の方はご相談下さい。
2. 冷暖房や、昼夜の温度の変化で、庫内の水分量(湿気)が同じでも庫内湿度は変化します。温度が上がると湿度は下がり、温度が下がると湿度は上がります。
3. 冷暖房、扇風機、等の風が直接ボディ(特に裏面)に当たらないところに設置して下さい。
4. 防湿庫【ドライ・キャビ】は屋内用です。風雨・ホコリのある所、気温が10℃以下、40℃以上の所、湿気80%RH以上の所に置かないで下さい。詳しくは、付属の取扱説明書又は(<http://www.dry-cabi.co.jp>)の取扱説明書の設置場所、注意事項をご覧ください。