

定評ある横型/大量収納

長いものもラクラク収納!!
センターピラーもはずれます
棚板が多く、収納量が違います

■センターピラー（扉の内側の中央の柱）は、横長のものを出し入れする時は簡単に取りはずしができます。（詳しくは取扱説明書）



便利なキャスター付

H-155WD-MII

外寸 805×381×725mm (車なし657)
内寸 803×320×592 (152ℓ)
消費電力 100V (50/60Hz) 0.3~3.6W
重さ 25kg
棚板 耐荷重50kgの丈夫なスチール製 3(フック付)
4930381-426105

収納目安
一眼レフ
42-45台

LED
デュアル
湿度計

光触媒
シート付
スチール
棚板

充電用ト
ップコンセ
ント
スチール
製
トレイ

一体型
取手・ロ
ック
キー

プレゼント
中
人感セン
サー
LED
ライト




※キャビネット内のレンズ用マットはオプション



便利なキャスター付

世界初スペシャルシリーズ デジタル・デュアル湿度計



H-115WD-MII

外寸 805×384×522mm (足含)
内寸 803×320×442 (114ℓ)
消費電力 100V (50/60Hz) 0.3~1.82W
重さ 20kg
棚板 耐荷重50kgの丈夫なスチール製 2(フック付)
4930381-426099

収納目安
一眼レフ
30~33台

H-205WD-MII

外寸 805×381×975mm (車なし895)
内寸 803×320×790 (203ℓ)
消費電力 100V (50/60Hz) 0.3~3.6W
重さ 36kg
棚板 耐荷重50kgの丈夫なスチール製 4(フック付)
4930381-426112

収納目安
一眼レフ
54-57台

「特別プレゼント」のLEDライトは庫内を明るく!
(扉を開けるとピカッ!)

プロの方に大好評

★別売り品もあります。
DC-4LED-IR 定価 2,500円 (税別)

エコノミータイプ新登場

EC-47D型



(奥行内寸: 330mm)

EC-47D 4930381-426570

外寸 360×390×475mm (足含)
内寸 358×330×400mm(47ℓ)
消費電力 100V(50/60Hz) 1.54W
重さ 9kg
棚板 スチール製1枚(シート無)
※キャスター取付可 (オプション)

収納目安
一眼レフ
9~12台

アナログ
針式
湿度計

一体型
取手・ロ
ック
キー

プレゼント
中
レンズ
マット

充電用
トレイ

EC-50TH型



(奥行内寸: 247mm)

EC-50TH 4930381-426594

外寸 400×310×560mm(足含)
内寸 398×247×480mm(47ℓ)
消費電力 100V(50/60Hz) 1.54W
重さ 10kg
棚板 スチール製2枚(シート無)
※キャスター取付可 (オプション)

収納目安
一眼レフ
9~12台

EC-75TH型



(奥行内寸: 247mm)

EC-75TH 4930381-426617

外寸 400×310×840mm(足含)
内寸 398×247×760mm(74ℓ)
消費電力 100V(50/60Hz) 1.54W
重さ 14kg
棚板 スチール製3枚(シート無)
※キャスター取付可 (オプション)

収納目安
一眼レフ
16台以上

●棚シート・光触媒・トップコンセントは付属していません。

絶賛発売中!!
(2014年6月新発表)

■ドライユニット・ダイヤル自動調節式(相対湿度、精度±5~7%)
(注) 温度変化により相対湿度(%)は変化します。
■キャビネット材質: 高級鋼板(0.8t) 焼付塗装
■扉: PVCフレーム、マグネットゴム付き、透明安全強化ガラス

●寸法はW(巾)×D(奥行)×H(高さ)の順でmm表示しています。
(注) ●ドライ・キャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
●湿度計モニター範囲と精度 デジタル式: 20~90%RH精度±5%RH
針式: 20~90%RH精度±5~7%RH
●カメラ、レンズ等は温度の低いところから高いところへ移動した場合は、周囲の湿気により急激に結露します。