

超低湿度 静電防止型 1~3%RH以下

半導体、電子部品、ICパッケージ管理に!!

高性能デジタル湿(温)度計

便利で見やすい デジタル・デュアルLED湿度計

●防湿保管データの管理や、湿度計の「校正証明書」の提出用に便利です。(QA型)
 □ギング機能も内蔵した高性能湿度計を標準装備(ボディアから取り外しも可)

送信器 MD8102-DC



湿度：高分子静電容量式
 ◎0~100%表示 精度 ±2~3%RH
 温度：半導体式温度センサー
 ◎-40~80℃表示 精度 ±0.5℃
 ACアダプター付
 センサーコード1m付

測定データをリアルタイムで管理するモードと湿度計にメモリーされたデータを利用し、グラフ表示、データ一覧表示が行えます。

オプション

受信器MD-8000R-DC



¥32,800 (税別)

測定データを無線で送信管理室で受信、集中管理ができ大変便利になりました。(データ送信器、最大60台まで管理可能)
 ●データ収録ソフト(通信ケーブル付)



デジタル・デュアル(LED)湿度表示

- 庫内湿度：高分子静電容量式センサー 0~90%RH表示 精度±3~5%RH(条件による)
- 庫外湿度：高分子抵抗式センサー 20~90%RH表示 精度±3~5%RH(条件による)

庫内(左側/緑色表示)・庫外(右側/赤色表示)の湿度を同時に表示
 表示はAC100V→DC12V電源、電池式ではありません。



TDC-298-QA



TDC-1318-QA



TDC-298-ADD



TDC-1418-ADD

詳細は業務用カタログ1406版をご請求下さい。

QA/ADD 静電防止型(電子部品などの静電気障害を防止)	
本体	スチール製、静電防止塗装、シルバーメタリック
棚板	スチール製、静電防止塗装、耐荷重 50 kg/枚
扉	静電防止ガラス板
キャスター	静電防止、ダスト発生防止、防塵効果タイプ、前輪ストッパー付
付属品	1MΩアース線

トリー・ハンだけの加湿ができる

ウエット・キャビ

注 カメラ・レンズ用ではありません

WET-CABE

好評発売中

湿度設定調節範囲30~70%RH(±5~7%RH) ※庫内は常温

世界初

乾燥剤吸湿システム《新加湿方式》

空気中の水分による加湿を実現

*加湿用の水の補給は不要

過度の乾燥は大切な部品、製品を損傷・破損させます。乾燥すると怖い静電気が発生し、大切な部品や機器を破壊してしまいます。ウエット・キャビなら庫内をいつも一定湿度(中湿度~高湿度)に保持し、静電気の発生を防止します。

用途

- 電子部品精密部品の高湿保管 静電気防止
- 各種実験用
- 紙製品/美術工芸品/漆器/古文書/出土品
- 弦楽器(ギター・バイオリン・琵琶・三味線) 木管楽器(リコーダー) 雅楽器(笙・龍笛・箏)
- シガー 等

おだやかな加湿で適湿保持が最良です

特長

- 湿度調節器による全自動運転。
- デュアル湿度計(庫外の湿度も表示)付で便利。
- 扉はマグネットバックン付で外気との気密性も良い。
- 無振動 ■庫内温度は常温
- 省エネ型設計 電源100V Max16~67W
- イニシャルコストも格安、安価で手軽な加湿庫です。



TDC-150-AHU



TDC-290-AHU



TDC-500-AHU



TDC-650-AHU



TDC-1310-AHU

詳細は業務用カタログ1406版をご請求下さい。