

便利な! トップコンセント付

(本体の右背面上、30cmコード付)

デジタルカメラ・ビデオカメラの電池の充電、携帯電話の充電にも大変便利です。

(家庭用100V500Wまで)

世界初スペシャルシリーズ

デジタル・デュアル湿度計

大好評



庫内湿度 庫外湿度

電源直結、電池不要

●棚板は丈夫なスチール製(耐荷重50kg/枚)、重いものをのせてもたわみません。収納時のショックを柔らげる高級ネイビーブルークッションシート付(大切な収納品をソフトに保管)、上下移動可。

●おしゃれで丈夫な透明クリア強化ガラスドアで安心感、重厚感も十分(マグネットゴム式で気密性保持も良好)

●下部(トレーの奥)に「高性能、定評ある除湿装置、湿度調節器」を搭載しています。

●便利な「取手、ロック(キー)」付き。使いやすく、貴重品の無断持出しも防止できる。

●広く使える庫内

●トレー付き(スチール製)、小物入れに便利です。



取手目安
一眼レフ
18-21台

H-80D-MII ¥52,500(税別)

- 外寸 400×384×674mm(足含)
- 内寸 398×320×594(76ℓ)
- 消費電力 100V(50/60Hz) 0.3~1.82W
- 重さ 12kg
- 棚板 耐荷重50kgの丈夫なスチール製 3(フック付)

4930381-426068



取手目安
一眼レフ
24-27台

H-110D-MII ¥59,500(税別)

- 外寸 400×384×918mm(足含)
- 内寸 398×320×838(107ℓ)
- 消費電力 100V(50/60Hz) 0.3~1.82W
- 重さ 16kg
- 棚板 耐荷重50kgの丈夫なスチール製 4(フック付)

4930381-426075



取手目安
一眼レフ
36-39台

H-180D-MII ¥74,200(税別)

- 外寸 400×381×1,315mm(足含)
- 内寸 398×320×1,235(157ℓ)
- 消費電力 100V(50/60Hz) 0.3~3.6W
- 重さ 25kg
- 棚板 耐荷重50kgの丈夫なスチール製 6(フック付)

4930381-426082

デジタルデュアル湿度計仕様のスペシャルシリーズ

- 1 無音、無振動、常温低湿度保持、長期連続運転可能
- 2 省エネ設計、維持費は電気代のみ1日1円(月30円以下)、湿度調節器付き
- 3 消耗品がなく、乾燥剤は交換不要(半永久的)、経済的です
- 4 湿度計は、電池交換不要で、LED デジタルデュアル表示
- 5 ハイテク技術(光触媒、ICタイマー、形状記憶合金、デジタル・デュアル湿度計)
- 6 長寿命、高信頼性を実現
- 7 棚板式なので棚板いっぱい広く使え、重いものも大丈夫
- 8 全機種小物の収納に便利なトレー付

カメラ・ビデオ
デジタル時代に対応
デジタルカメラ

美麗クッションシート
ネイビーブルーがいい!

ベストセラー
モデル

「特別プレゼント」のLEDライトは庫内を明るく!
(扉を開けるとピカッ!)

※キャビネット内のレンズ用マットはオプション

- LED デュアル湿度計
- 光触媒シート付スチール棚板
- 充電用トップコンセント
- スチール製トレー1
- 一体型取手・ロック
- キー2
- プレゼント中
人感センサーLEDライト

- 庫内の収納品、レンズマットは価格に含まれていません。
- キャスターは、お客様にて取付可(H-60D-MII~180D-MII、115W-D-MII) キャスターオプション¥5,100(税別)
- 各型式の下のピンク色番号(4930381-000000)はJANコードです

★別売り品もあります。
DC-4LED-IR 定価2,500円(税別)

防湿庫【ドライ・キャビ】をお勧めする理由

■カメラ・レンズのカビの発生防止、

メディア(ネガ・ポジ・マイクロフィルム、CF・SDカード、DVD、CD、テープ、切手、マイク、精密製品、等)の湿害防止、そして、ホコリ・ちりの防止が目的です。日本の気候は多湿・高温(本カタログの裏表紙7頁)、暖房等により冬期は部屋の中も同様です。

防湿庫【ドライ・キャビ】(カメラ用)は湿度を30~50%RH(精度±5~7%RH、於:湿度50%RH以上の環境)に保持します。

※加湿機能はありません。

【お願いとご注意】

1. 防湿庫【ドライキャビ】は、恒温・恒湿槽(温度±1℃以下、湿度±2~4%RH以下の高精度なもので研究室用、高価です)ではありません。一般製品の防湿保管では、余り湿度の精度をお気になさる必要はありません。※特別に高精度をお望みの方、加湿も必要な方はご相談下さい。
2. 冷暖房や、昼夜の温度の変化で、庫内の水分量(湿気)が同じでも庫内湿度は変化します。温度が上がると湿度は下がり、温度が下がると湿度は上がります。
3. 冷暖房、扇風機、等の風が直接ボディ(特に裏面)に当たらないところに設置して下さい。
4. 防湿庫【ドライ・キャビ】は屋内用です。風雨・ホコリのある所、気温が10℃以下、40℃以上の所、湿度80%RH以上の所には置かないで下さい。詳しくは、付属の取扱説明書又は(<http://www.dry-cabi.co.jp>)の取扱説明書の設置場所、注意事項をご覧ください。