

中湿度

30~50%RH

新型ドライユニットの採用でコストダウン (TDC-150、TDC-290除く)
12~50%のパワーアップ (当社比) を実現

業務用カメラ、レンズ、フィルム、テープ、計測器、電子部品、美術品、埋蔵品等の保管に

- 庫内をフルに活用できます。小型高性能ドライ・ユニットはボディ底部へ搭載しました。 ■ 無音・無振動です。
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は通常交換不要。
- 中央支柱がないので、横長のものも出し入れが楽。(290/500/910/1310)
- 使い易いワイドドア。マグネットゴム式ドア、ロック付き。
- 湿度調節器で過除湿を防止し、適湿を保持します。
- 扉毎のセパレート室タイプもできます。 ■ 扉毎の「防湿庫/加湿庫」もできます。
- デジタル・デュアル湿度計付きで庫内も庫外も一目で湿度チェックが可能。
- 棚板は荷重約50kg/枚までOK。上下可変 (30~50mm間隔)、取り外しも可。
- 荷重50kg/枚、以上はご相談下さい。
- TDC-150~500用キャスター： (本体を横に倒し、簡単にオプション¥8,000 (税別) 取り付けできます)
- TDC型の塗装色はシルバーメタリックです。

庫内・庫外の湿度がわかる
デジタル・デュアル湿度計 (特許)



● 奥行が深い大量収納型 (650mm)



奥行 (内寸)
390 mm

TDC-150-DDX

- 外寸 440×448×980mm
 - 内寸 438×390×850 (145ℓ)
 - 消費電力 100V (50/60Hz) 0.3~3.6W (MAX120W)
 - 重さ 25kg
 - 付属品 棚板3、キー2
- 4930381-426174 ※スチール扉タイプもあります



奥行 (内寸)
390 mm

TDC-290-DDX

- 外寸 880×448×980mm
 - 内寸 878×390×850 (291ℓ)
 - 消費電力 100V (50/60Hz) 0.3~7.2W (MAX240W)
 - 重さ 51kg
 - 付属品 棚板3、キー2
- 4930381-426181 ※スチール扉タイプもあります



奥行 (内寸)
650 mm

TDC-500-DDX

- 外寸 880×710×980mm
 - 内寸 878×650×850 (485ℓ)
 - 消費電力 100V (50/60Hz) 0.3~10.8W (MAX360W)
 - 重さ 67kg
 - 付属品 棚板3、キー2
- 4930381-426198 ※スチール扉タイプもあります

キングサイズのエコノミータイプ

2扉タイプ



奥行 (内寸)
650 mm

TDC-430-DDX

- 外寸 600×710×1,310 (キャスター含む)mm
 - 内寸 598×650×1,075mm (417ℓ)
 - 消費電力 100V (50/60Hz) 0.3~10.8W (MAX360W)
 - 重さ 51kg
 - 付属品 棚板3、キー2、キャスター (前輪ストッパー付き)、アース端子
- 4930381-426204

2段積型
3扉タイプ



奥行 (内寸)
650 mm

TDC-650-DDX

- 外寸 600×710×1,850 (キャスター含む)mm
 - 内寸 598×650×1,620mm (630ℓ)
 - 消費電力 100V (50/60Hz) 0.3~14.4W (MAX480W)
 - 重さ 75kg
 - 付属品 棚板5、キー2、キャスター (前輪ストッパー付き)、アース端子
- 4930381-426235

4扉タイプ



奥行 (内寸)
650 mm

TDC-910-DDX

- 外寸 1,200×710×1,310 (キャスター含む)mm
 - 内寸 1,198×650×1,075mm (837ℓ)
 - 消費電力 100V (50/60Hz) 0.3~14.4W (MAX480W)
 - 重さ 86kg
 - 付属品 棚板3、キー2、キャスター (前輪ストッパー付き)、アース端子
- 4930381-426211

2段積型
6扉タイプ



奥行 (内寸)
650 mm

TDC-1310-DDX

- 外寸 1,200×710×1,850 (キャスター含む)mm
 - 内寸 1,198×650×1,620mm (1,261ℓ)
 - 消費電力 100V (50/60Hz) 0.3~18W (MAX600W)
 - 重さ 125kg
 - 付属品 棚板5、キー2、キャスター (前輪ストッパー付き)、アース端子
- 4930381-426228

※4扉タイプのTDC-1410-DDXもあります

TDC-PDX型低湿度タイプ (15~50%RH)

詳細は業務用カタログ1506版をご請求下さい。

電子部品、精密部品、フィルム、マイクロフィルムの保管及び扉の開閉が1日数回ある場合等におすすめです。

TDC-151-PDX TDC-291-PDX TDC-501-PDX ※仕様、価格等については、お問い合わせ下さい。

●仕様は都合により、予告なしに変更する場合があります。

●各型式の下のピンク色番号 (4930381-000000) はJANコードです

■ドライユニット・ダイヤル自動調節式 (相対湿度、精度±5~7%)

■キャビネット材質：高級鋼板 (0.8t) 焼付塗装

■扉：PVCフレーム、マグネットゴム付き、透明安全強化ガラス