

- 棚板は丈夫なスチール製（耐荷重50Kg/枚）、重いものをのせてもたわみません。収納時のショックを柔らげる高級ネイビーブルークッションシート付（大切な収納品をソフトに保管）、上下移動可。
- おしゃれで丈夫な透明クリア強化ガラスドアで安心感、重厚感也十分（マグネットゴム式で気密性保持も良好）
- 下部（トレーの奥）に「高性能、定評ある除湿装置、湿度調節器」を搭載しています。
- 便利な「**取手、ロック（キー）**」付き。使いやすく、貴重品の無断持ち出しも防止できる。
- 広く使える庫内
- トレー付き（スチール製）、小物入れに便利です。

デジタルデュアル湿度計付のスペシャルシリーズ

- 1 無音、無振動、常温低湿度保持、長期連続運転可能
- 2 省エネ設計、維持費は電気代のみ1日1円（月30円以下）、湿度調節器付き
- 3 消耗品がなく、乾燥剤は交換不要（半永久的）、経済的です
- 4 湿度計は、電池交換不要で、LED デジタルデュアル表示
- 5 ハイテク技術（光触媒、ICタイマー、形状記憶合金、デジタル・デュアル湿度計）
- 6 長寿命、高信頼性を実現
- 7 棚板式なので棚板いっぱい広く使え、重いものも大丈夫
- 8 全機種小物の収納に便利なトレー付

Hシリーズご購入の方にプレゼント中！ 人感センサー付LEDライト



扉を開けると、
人の動きで**ピカッ**と自動点灯!!

人を感知して自動点灯

目にやさしい25°の角度付
（右扉の内側、棚板との間に設置）

カメラ・ビデオ
デジタル時代に対応
デジタルカメラ

美麗クッションシート
ネイビーブルーがいい!

ベストセラー
モデル



取手目安
一眼レフ
18~21台



取手目安
一眼レフ
24~27台



※各キャビネット内のレンズ用マットはオプション

H-80D-MII ¥60,500 (税別)

- 外寸 400×384×674mm (足含)
 - 内寸 398×320×594 (76ℓ)
 - 消費電力 100V (50/60Hz) 16W (平均2.4W)
 - 重さ 12kg
 - 棚板 耐荷重50kgの丈夫なスチール製 3(フック付)
- 4930381-426068

H-110D-MII ¥68,500 (税別)

- 外寸 400×384×918mm (足含)
 - 内寸 398×320×838 (107ℓ)
 - 消費電力 100V (50/60Hz) 16W (平均2.4W)
 - 重さ 16kg
 - 棚板 耐荷重50kgの丈夫なスチール製 4(フック付)
- 4930381-426075

H-180D-MII ¥85,400 (税別)

- 外寸 400×381×1,315mm (足含)
 - 内寸 398×320×1,235 (157ℓ)
 - 消費電力 100V (50/60Hz) 23W (平均3.6W)
 - 重さ 25kg
 - 棚板 耐荷重50kgの丈夫なスチール製 6(フック付)
- 4930381-426082

「特別プレゼント」の「LEDライトは庫内を明るく！」
（扉を開けるとピカッ!）

- LED デュアル湿度計
- 光触媒シート付スチール棚板
- 充電用トップコンセント・スチール製トレー
- 一体型取手・ロック・キー

- 庫内の収納品、レンズマットは価格に含まれていません。
- キャスターは、お客様にて取付可（H-60D-MII~180D-MII、115W-D-MII）キャスターオプション¥5,100（税別）
- 各型式の下のピンク色番号（4930381-000000）はJANコードです

- ★別売り品もあります。
DC-4LED-IR 定価2,500円（税別）

防湿庫【ドライ・キャビ】をお勧めする理由

- カメラ・レンズのカビの発生防止、メディア（ネガ・ポジ・マイクロフィルム、CF・SDカード、DVD、CD、テープ、切手、マイク、精密製品、等）の湿害防止、そして、ホコリ・ちりの防止が目的です。日本の気候は多湿・高温（本力タログの裏表紙7頁）、暖房等により冬期は部屋の中も同様です。
- 防湿庫【ドライ・キャビ】（カメラ用）は湿度を30~50%RH（精度±5~7%RH、於：湿度50%RH以上の環境）に保持します。
- ※加湿機能はありません。

【お願いとご注意】

1. 防湿庫【ドライ・キャビ】は、恒温・恒湿槽（温度±1℃以下、湿度±2~4%RH以下）の高精度なもので研究室用、高価です）ではありません。一般製品の防湿保管では、余り湿度の精度をお気になさる必要はありません。※特別に高精度をお望みの方、加湿も必要な方はご相談下さい。
2. 冷暖房や、昼夜の温度の変化で、庫内の水分量（湿気）が同じでも庫内湿度は変化します。温度が上がると湿度は下がり、温度が下がると湿度は上がります。
3. 冷暖房、扇風機、等の風が直接ボディ（特に裏面）に当たらないところに設置して下さい。
4. 防湿庫【ドライ・キャビ】は屋内用です。風雨・ホコリのある所、気温が10℃以下、40℃以上の所、湿気80%RH以上の所には置かないで下さい。詳しくは、付属の取扱説明書又は（<http://www.dry-cabi.co.jp>）の取扱説明書の設置場所、注意事項をご覧ください。