

中湿度 / DDタイプ 30~50%RH

新型ドライユニットの採用でコストダウン (TDC-157、TDC-297除く) 12~50%のパワーアップ (当社比) を実現

業務用カメラ、レンズ、フィルム、テープ、計測器、電子部品、美術品、埋蔵品等の保管に

- 庫内をフルに活用できます。小型高性能ドライ・ユニットはボディ底部へ搭載しました。 ■ 無音・無振動です。
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は通常交換不要。
- 中央支柱がないので、横長のものも出し入れが楽。(297/507/907/1307)
- 使い易いワイドドア。マグネットゴム式ドア、ロック付き。
- 湿度調節器で過除湿を防止し、適湿を保持します。
- デジタル・デュアル湿度計付きで庫内も庫外も一目で湿度チェックが可能。
- 棚板は荷重約50kg/枚までOK。上下可変 (30~50mm間隔)、取り外しも可。● 荷重50kg/枚、以上はご相談下さい。
- TDC-150~500用キャスター：(本体を横に倒し、簡単に取り付けできます) オプション¥8,600 (税別)
- TDC型の塗装色はシルバーメタリックです。

庫内・庫外の湿度がわかる
デジタル・デュアル湿度計 (特許)



■ 扉毎のセパレート室タイプもできます。 ■ 扉毎の「防湿庫/加湿庫」もできます。



奥行 (内寸) 390 mm

TDC-157-DD ¥109,000 (税・送料別)

外寸	440×448×980mm
内寸	438×390×850 (145ℓ)
消費電力	100V (50/60Hz) 23W (平均 3.6W)
重さ	25kg
付属品	棚板3、キー2

ベストセラー



奥行 (内寸) 390 mm

TDC-297-DD ¥178,000 (税・送料別)

外寸	880×448×980mm
内寸	878×390×850 (291ℓ)
消費電力	100V (50/60Hz) 46W (平均 7.2W)
重さ	51kg
付属品	棚板3、キー2

● 奥行が深い大量収納型 (650mm)



奥行 (内寸) 650 mm

TDC-507-DD ¥245,000 (税・送料別)

外寸	880×710×980mm
内寸	878×650×850 (485ℓ)
消費電力	100V (50/60Hz) 69W (平均 10.8W)
重さ	67kg
付属品	棚板3、キー2

4扉タイプ



奥行 (内寸) 650 mm

TDC-907-DD ¥368,000 (税・送料別)

外寸	1,200×710×1,310 (キャスター含む) mm
内寸	1,198×650×1,075mm (837ℓ)
消費電力	100V (50/60Hz) 92W (平均 14.4W)
重さ	86kg
付属品	棚板 3、キー 2、キャスター (前輪ストッパー付き)

2段積型
6扉タイプ



奥行 (内寸) 650 mm

TDC-1307-DD ¥410,000 (税・送料別)

外寸	1,200×710×1,850 (キャスター含む) mm
内寸	1,198×650×1,620mm (1,261ℓ)
消費電力	100V (50/60Hz) 115W (平均 18W)
重さ	125kg
付属品	棚板 5、キー 2、キャスター (前輪ストッパー付き)

2段積型
4扉タイプ



奥行 (内寸) 650 mm

TDC-1407-DD ¥410,000 (税・送料別)

外寸	1,200×710×1,850 (キャスター含む) mm
内寸	1,198×650×1,620mm (1,261ℓ)
消費電力	100V (50/60Hz) 115W (平均 18W)
重さ	125kg
付属品	棚板 5、キー 2、キャスター (前輪ストッパー付き)

詳細は業務用カタログをご請求下さい。

●仕様は都合により、予告なしに変更する場合があります。

- ドライユニット・ダイヤル自動調節式 (相対湿度、精度±5~7%)
- キャビネット材質：高級鋼板 (0.8t) 焼付塗装
- 扉：PVCフレーム、マグネットゴム付き、透明安全強化ガラス