


中湿度 / DDタイプ 25~50%RH

新型ドライユニットの採用でコストダウン (TDC-157、TDC-297除く) 12~50%のパワーアップ (当社比) を実現

業務用カメラ、レンズ、フィルム、テープ、計測器、電子部品、美術品、埋蔵品等の保管に

- ドライユニット内の特殊乾燥剤は通常交換不要。
- 中央支柱がないので、横長のものも出し入れが楽。(297/507/907/1307/1407)
- 使い易いワイドドア。マグネットゴム式ドア、ロック付き。
- 湿度調節器で過除湿を防止し、適湿を保持します。
- 無音・無振動です。
- 扉毎のセパレート室タイプもできます。
- 扉毎の「防湿庫/加湿庫」もできます。
- デジタル・デュアル湿度計付きで庫内も庫外も一目で湿度チェックが可能。
- 棚板耐荷重 157~507: 50kg/枚 907~1407: 100kg/枚
上下可変、取り外しも可。
- 荷重100kg/枚以上はご相談下さい。
- TDC-157~507用キャスター:
オプション¥8,600(税別)
(本体を横に倒し、簡単に取り付けできます)
- TDC型の塗装色はシルバーメタリックです。

庫内・庫外の湿度がわかる デジタル・デュアル湿度計



ベストセラー



TDC-157-DD ¥109,000 (税・送料別)

- 外寸 440×448×988mm
- 内寸 438×390×850 (145ℓ)
- 消費電力 100V (50/60Hz) 23W (平均 3.6W)
- 重さ 25kg
- 付属品 棚板3、キー2

TDC-297-DD ¥178,000 (税・送料別)

- 外寸 880×448×988mm
- 内寸 878×390×850 (291ℓ)
- 消費電力 100V (50/60Hz) 46W (平均 7.2W)
- 重さ 51kg
- 付属品 棚板3、キー2

TDC-507-DD ¥245,000 (税・送料別)

- 外寸 880×710×988mm
- 内寸 878×650×850 (485ℓ)
- 消費電力 100V (50/60Hz) 69W (平均 10.8W)
- 重さ 67kg
- 付属品 棚板3、キー2

4扉タイプ



6扉タイプ



4扉タイプ



TDC-907-DD ¥368,000 (税・送料別)

- 外寸 1,200×710×1,290 (キャスター含む)mm
- 内寸 1,198×650×1,075mm(837ℓ)
- 消費電力 100V (50/60Hz) 92W (平均 14.4W)
- 重さ 160kg
- 付属品 棚板3、キー2、キャスター (前輪ストッパー付き)

TDC-1307-DD ¥410,000 (税・送料別)

- 外寸 1,200×710×1,830 (キャスター含む)mm
- 内寸 1,198×650×1,620mm(1,261ℓ)
- 消費電力 100V (50/60Hz) 115W (平均 18W)
- 重さ 210kg
- 付属品 棚板5、キー2、キャスター (前輪ストッパー付き)

TDC-1407-DD ¥410,000 (税・送料別)

- 外寸 1,200×710×1,830 (キャスター含む)mm
- 内寸 1,198×650×1,620mm(1,261ℓ)
- 消費電力 100V (50/60Hz) 115W (平均 18W)
- 重さ 210kg
- 付属品 棚板5、キー2、キャスター (前輪ストッパー付き)

詳細は業務用カタログをご請求下さい。

●仕様は都合により、予告なしに変更する場合があります。

- ドライユニット・ダイヤル自動調節式 (相対湿度、精度±5~7%)
- 扉:PVCフレーム、マグネットゴム付き、透明安全強化ガラス