


業務用大型機種は様々な
場所で湿度管理に貢献
しております。
湿度でお困りの際は、
ぜひご相談ください。



● お客様ご使用例 撮影用機材の湿度管理用に / マップレンタル様 (渋谷区代々木)

業務用機種は、用途・湿度に合わせたモデルをご用意しております。

<p>Dry 省エネ標準型 中湿度型 A Xタイプ (湿度 25~50%RH)</p>	<p>Dry 強力型 低湿度型 P D Xタイプ (湿度 8~20%RH)</p>	<p>Dry ハイパーシリーズ 超低湿度型 静電防止 QAタイプ HYPタイプ (湿度 1~3%RH)</p>	<p>WET ウェット・キャビ 加湿・除湿型 湿度コントロール W E Tタイプ (湿度 50~75%RH)</p>
<p>アナログ・デュアル湿度計付</p> 	<p>デジタル・デュアル湿度計 デジタルコントローラ付</p> 	<p>デジタル・デュアル湿度計</p> 	<p>新型デジタルコントローラ付</p>  <p>新型 加/除湿ユニットにより、 給水不要の恒湿槽を実現!</p>
<p>光学機器・写真・メディア用品 レンズ・カメラ・ビデオカメラ 一眼レフ・顕微鏡・各種測定器 マイク写真・マイクワホン など 紙製品・美術工芸品・文化財 古書・美術品・刀剣・埋蔵出土品 各種研究用品・医療・化学工業品 機械部品・園芸関係・食品 など</p>	<p>半導体・電子部品・精密部材 半導体・ICパッケージ・プリント 基板・液晶ガラス基板・MSD SMD 基板・水晶振動子・ウエハー ・リチウムイオン電池関連・自動 車関連基板・光ファイバー・CCD ・電子部品・超微粒子粉末 ・セラミック・吸湿性樹脂・分銅 ・精密金型 など</p>	<p>半導体・電子部品・精密部材 半導体・ICパッケージ・プリント 基板・液晶ガラス基板・MSD SMD 基板・水晶振動子・ウエハー ・リチウムイオン電池関連・自動 車関連基板・光ファイバー・CCD ・電子部品・高分子材料・超微粒 子粉末・セラミック・吸湿性樹脂 ・分銅・精密金型 など</p>	<p>給水不要で加湿ができる (水の補給不要) 電子部品・精密部品の静電防止・ 理化学実験用・紙製品・古文書・ 漆器・骨董品・埋蔵文化財 ・出土品・ギター・バイオリン等 の弦楽器・木管楽器・雅楽器 ・葉巻 など</p>

便利なオプション

■ 光触媒塗布加工

PH 型棚板 (シート貼、フック付き)

60~180用

¥4,800 (税別)

4930381-423166

155~205用

¥6,300 (税別)

4930381-423173



■ 光触媒塗布加工

NT-M3 型棚板 (シート貼、フック付き)

33用 ¥4,200 (税別)

4930381-423180

83/103用 ¥4,300 (税別)

4930381-423197



■ DRY-CABI 用 庫内 LED ライト (マグネットで取付)

LED-300 (2W) ¥4,400

長さ: 30cm 4930381-424408

LED-500 (3W) ¥5,200

長さ: 45cm 4930381-424415

LED-600 (4W) ¥6,000


長さ: 60cm 4930381-424422

LED-1000 (6W) ¥7,700

長さ: 100cm 4930381-424439

※充電用トップコンセント搭載機種に取付可能。(トップコンセント用電源を使用)

※PH シリーズの交換用 LED 灯は、仕様異なりますので別途お問い合わせください。



■ 人感センサー付 LED ライト
型式 DC-4LED-IR (庫内照明用)



¥2,500 (税別)

テスト用単4電池付

4930381-423074

■ レンズ用マット M (転がり防止、転倒防止) (材質: ポリエチレン発泡)

大 (4溝) PH シリーズに使用可

¥3,400 (税別)

4930381-423159

小 (3溝) 全機種に使用可


¥3,100 (税別)

4930381-423142

寸法: 巾370×奥240
×厚10~30mm



寸法: 巾290×奥180
×厚10~30mm



■ NT-MII 用湿度計 ■ アナログデュアル湿度計 (温度計付)

¥3,100 (税別)

4930381-423227

¥4,200 (税別)

4930381-424446




■ 高性能デジタル湿 (温) 度計

MD8102-DC (送信器)

¥33,800 (税別・送料別)

受信機 MD-8000R-DC

¥32,800 (税別・送料別)



湿度: 高分子静電容量式 湿度・半導体式湿度センサー
00~100%表示 00~80℃表示
精度: ±0.1%RH 精度: ±0.5℃

測定データを無線で送信
管理室で受信、集中管理ができる。
(データ送信機、多数管理可能)
データ収録ソフト

地震対策に

■ MII 転倒防止壁面固定用金具

(本体と壁面を固定します)

2ヶ1組 ¥3,600 (税別)

4930381-423241



■ MII 連結金具 (2台積み重ね用)

2ヶ1組 ¥2,900 (税別)

4930381-423258



■ MII キャスター

(4ヶ1組、2ヶストッパー付き)

小型用 (PH 型・NT 型・EC 型用)

¥5,100 (税別) 4930381-423289

※155/205/320 型は除く



詳細は業務用カタログをご請求下さい。