

EC シリーズ

リーズナブル and 大人気

大好評中!!

ドライキャビ

湿度計に**温度計**が付きました!
設置したお部屋の温度もわかり、便利です。



ベストセラー
モデル



薄型



薄型

機能本位で
大好評!!

EC-47-M2 オープン価格

外寸	360×390×475mm(足含)
内寸	358×330×400(47ℓ)
消費電力	100V(50/60Hz) 16W
重さ	9kg
棚板	スチール製 1 (耐荷重50kg/枚 シート無)

4930381-440118

EC-50-M2 オープン価格

外寸	400×310×560mm(足含)
内寸	398×247×480(47ℓ)
消費電力	100V(50/60Hz) 16W
重さ	10kg
棚板	スチール製 2 (耐荷重50kg/枚 シート無)

4930381-440125

EC-75-M2 オープン価格


外寸	400×310×840mm(足含)
内寸	398×247×760(74ℓ)
消費電力	100V(50/60Hz) 16W
重さ	14kg
棚板	スチール製 3 (耐荷重50kg/枚 シート無)

4930381-440132

●棚シート・光触媒・トップコンセントは付属していません。

NT・EC用アナログ式湿度計

お部屋の温度もわかり、便利です。



- 湿度測定範囲: 20~90%RH
- 湿度計精度: 40~70%RH時 土約5%RH
20~40%RH時 土約7%RH
70~90%RH時 土約7%RH

◎NT・ECシリーズ サービス品◎

今ならNTシリーズとECシリーズに
レンズマットと充電用トレーがついてくる!!

- ①便利なレンズマット (GS) 付!
- ②充電用トレー付!



モバイル・スマートフォンの
充電など便利に使える!

奥行わずか30cmの省スペース型

- 狭いスペースや廊下などに最適!
- 赤いクッションシートが人気!
- シートには光触媒を含侵塗布

NT シリーズ

置き場所を選ばない薄型タイプ

コンパクトな薄型 (奥行き29.8cm)



薄型



薄型



薄型

NT-33-M3 オープン価格

外寸	360×300×490mm(足含)
内寸	358×230×401(33ℓ)
消費電力	100V(50/60Hz) 16W
重さ	8kg
棚板	スチール製 1 (耐荷重50kg/枚)

4930381-440088

NT-83-M3 オープン価格

外寸	400×300×600mm(足含)
内寸	398×230×503(46ℓ)
消費電力	100V(50/60Hz) 16W
重さ	10kg
棚板	スチール製 2 (耐荷重50kg/枚)

4930381-440095

NT-103-M3 オープン価格

外寸	400×300×914mm(足含)
内寸	398×230×834(76ℓ)
消費電力	100V(50/60Hz) 16W
重さ	14kg
棚板	スチール製 3 (耐荷重50kg/枚)

4930381-440101

●庫内の収納品は価格に含まれていません。

■ドライユニット・ダイヤル調節式(相対湿度、精度±5~7%)
(注) 温度変化により相対湿度(%)は変化します。
■キャビネット材質: 高級鋼板(0.8t) 焼付塗装
■扉: PVCフレーム、マグネットゴム付き、透明安全強化ガラス
●各型式の下のピンク色番号(4930381-000000)はJANコードです

●寸法はW(巾)×D(奥行)×H(高さ)の順でmm表示しています。
(注) ●ドライ・キャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
●湿度計モニター範囲と精度 針 式: 20~90%RH精度±5~7%RH
◎注◎ カメラ、レンズ等は温度の低いところから高いところへ移動した場合は、周囲の湿気により急激に結露します。