

低価格 高品質 高性能 堅牢型 実績NO.1

- 省エネ設計でランニングコストは最少、消耗品もありません。
- 高性能新小型ドライユニットを単～複数使用で高信頼性・長期間の安定性ある低湿度保持を実現しました。
- 湿度調節器で適湿を保持（精度：±3～5%RH）します。
- 常温・無音・無振動で長期連続運転可能です。
- 運転ランプにより、運転中（排気中）が一目でわかる。
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的で通常は交換不要です。
- ユニットの小型化で庫内に出っ張りが少なく、庫内をフル活用できます。
- 使いやすい全面ワイドドア、マグネットパッキン式（PVC製）です。
- 棚板耐荷重：小型（157～507型）50kg / 枚
大型（907～1407型）100～120kg / 枚
- ウレタンキャスター付（907,1307,1407）、アジャスター（オプション）取付可。
- AC200V～240Vも簡単に対応可能（トランスなし）。（オプション）

※耐震対策：天板上部の奥に転倒防止金具（オプション）
取付用のボルトナット（φ10）を左右2ヶ所に設置。



写真は TDC-907-DD

中央支柱がありません。（両開きタイプ全機種）
横長のものも楽に出し入れできます。

TDC-907-AX ¥350,000（外寸奥行730mm）
TDC-907-DD ¥368,000（外寸奥行710mm）
（庫内奥行650mm）（税別・送料別途）



写真は TDC-1307-AX

TDC-1307-AX ¥398,000（外寸奥行730mm）
TDC-1307-DD ¥410,000（外寸奥行710mm）
（庫内奥行650mm）（税別・送料別途）



写真は TDC-1407-DD

TDC-1407-AX ¥398,000（外寸奥行730mm）
TDC-1407-DD ¥410,000（外寸奥行710mm）
（庫内奥行650mm）（税別・送料別途）

仕様

●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ:キャスター 80mm含む)の順で表示しています。 *2018年8月現在

	TDC-907-AX / TDC-907-DD	TDC-1307-AX / TDC-1307-DD	TDC-1407-AX / TDC-1407-DD
除湿・湿度調節	ドライユニット・ダイヤル自動調節式		
外形寸法 (mm)	AX: 1,200×730×1,290 (H含む) / DD: 1,200×710×1,290 (H含む)		
内形寸法 (mm) (間口)	1,198(1,130)×650×1,075(480×2)	1,198(1,130)×650×1,620(480×3)	1,198(1,130)×650×1,620(755×2)
有効内容量	837 ℓ		1,261 ℓ
キャビネット材質	スチール、シルバーメタリック		
扉/湿度計	スチール、ガラス、マグネットパッキン(PVC※)、AX: アナログ・デュアル湿度計、DD: デジタル・デュアル湿度計、ロック、取手付		
電源・消費電力	AC100V(50/60Hz) / AC200～240V		
	0～14.4W (MAX480W)		0～18W (MAX600W)
製品重量(kg)	150		210
付属品	棚板3枚、キー2、キャスター4個(前輪ストッパー付2)		棚板5枚、キー2、キャスター4個(前輪ストッパー付2)

(注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

※PVC: ポリ塩化ビニール

■ステンレス棚板（キズ、塗装ハガレ時の異物防止等）、ステンレスボディも製作できます。