

# 冷却型・加熱型

# DRY-CABI & WET-CABI

DRY-CABI & WET-CABI の温度調節をしたい！ のご要望にお応えします。

- 庫内を低湿度 10%RH に保持し、温度を 10℃以下に下げたい
- 庫内を超低湿度 0～3%RH に保持し、温度を 20℃以下したい

トリー・ハンだけが可能にした【超低湿度、温度管理】技術

- 庫内を高湿度 50%RH 以上に保持し、温度を 40～45℃に上げたい

サイズは 各機種標準型から お客様のご要望のサイズで製作可能

## DRY-CABI 冷却型



TDC-157-QA-C5

庫内湿度  
10%RH  
温度設定  
5～10℃ ±3～5℃

## DRY-CABI 冷却型



TDC-297-QA-C15

庫内湿度  
0～3%RH  
温度設定  
15～20℃ ±3～5℃

## WET-CABI 加熱型



TDC-157-AHU-C15

庫内湿度  
60～70%RH  
温度設定  
15～25℃ ±3～5℃

## WET-CABI 加熱型



WET-290-AHU-C25

庫内湿度  
50～75%RH  
温度設定  
常温 +10℃ ±3～5℃

価格：別途見積

| 型 式         | DRY-CABI + 冷却   |  | WET-CABI + 加温                              |  |
|-------------|---|--|--|--|
|             | TDC-157-QA-C5<br>湿度：0～3%RH<br>温度：5～10℃                | TDC-297-QA-C15<br>湿度：0～3%RH<br>温度：15～20℃ | WET-157-AHU-C15<br>湿度：60～70%RH<br>温度：15～常温 | WET-290-AHU-C25<br>湿度：50～70%RH<br>温度：15～常温 |
| 外形寸法        | W760 x D640 x H1690                                   | W1080 x D680 x H1580                     | W760 x D640 x H1690                        | W1080 x D680 x H1580                       |
| 有効庫内寸法 (容量) | W440 x D425 x H985 (約 150L)                           | W880 x D468 x H988 (約 290L)              | W440 x D425 x H985 (約 150L)                | W880 x D468 x H988 (約 290L)                |
| 除湿方式        | 半永久乾燥剤除湿方式<br>DU-X-1/2                                | 半永久乾燥剤除湿方式<br>DU-X                       | 半永久乾燥剤除湿方式<br>DS-1 DS-2                    | 半永久乾燥剤除湿方式<br>DS-2×2                       |
| 冷却/加温方式     | コンデンシングユニット AC100V Max630W                            | コンデンシングユニット AC100V Max345W               | コンデンシングユニット AC100V Max345W                 |  |
| 湿度・温度調節器    | デジタル湿度 (LED 赤)・温度 (LED 青) 調節器付                        |  |  |  |
| 本体材質        | スチール製ボディ、メラミン シルバー焼付塗装                                |  |  |  |
|             | 外装 60mm断熱材入   | 外装 30mm断熱材入                              | 外装 30mm断熱材入                                | 外装 30mm断熱材入                                |
| 扉           | 内扉ガラス付片開き、外扉 2重 (157-QA-C5) ガラス付両開き                   |  |  |  |
|             | ロック、キー、取って付、Mgパッキン (PVC) 付                            |  |  |  |
| 電源・消費電力     | AC100V 22～660W (Max1200W)                             | AC100V 22～380W (Max1000W)                | AC100V 14～360W (Max 580W)                  | AC100V 22～380W (Max600W)                   |
| 付属品         | キャスター (前輪ストッパー付 チール棚板 3枚 (耐荷重 50Kg/枚) キー 2 電源コード 3.5m |  |  |  |

※製品の改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。