

DRY-CABI アクリル デシケーター

新発売 2018.9~

特長

2機種
3形態で
新登場

乾燥剤の交換不要 半永久的(30年以上の実績) メンテナンス不要
無音、無振動、省エネ・消耗品無し 電気代のみ30円/月~

- 全自動ドライユニット(自動乾燥剤除湿装置)を搭載 ダイヤル自動調節式
- 容量 100L型 250L 型の2機種
- 中湿度型 25~50%RH AX型 デュアル湿度計で庫内庫外の湿度を一目でチェック可能
庫内湿度、庫外湿度をデジタル表示
- 低湿度型 10~25%RH PDX型 デジタル湿度計付 庫内湿度、庫外湿度をデジタル表示
- 加湿/除湿型 50~75%RH AHU型 デジタルコントロールで庫内湿度を調節 ±3~5%RH

仕様

本体材質：アクリル透明(底板 白) 枠：アルミニウム アルマイト処理 コーナー：合成樹脂
扉：マグネットパッキン(PVC)付、取っ手付
棚板：ステンレス(SUS430) 1枚当たりの耐荷重12Kg(等分布)上下間隔任意
電源：AC100V 50/60Hz
付属品：プラスチックトレイ1個

AX 型

中湿度型 25~50%RH AX型
デュアル湿度計付、庫内湿度、庫外湿度、温度も表示
(一目で庫内、庫外の湿度をチェックできる!世界初のアナログ湿度計)

中湿度 25~50%RH 設定ができる		
仕様	AC-110-AX	AC-250-AX
外形寸法	W447 x D422 x H740mm	W553 x D525 x H1050mm
有効寸法	W407 x D367 x H680mm	W497 x D470 x H990mm
容量	110 L	250 L
棚板枚数 寸法	3枚 W403 x D357mm	4枚 W494 x D460mm
消費電力	AC100V (50/60Hz) 2.4W (Max80W)	AC100V (50/60Hz) 7.2W (Max240W)
価格(税・送料別)	¥ 120,000	¥ 192,000



PDX 型

低湿度型 10~25%RH PDX型
デジタル湿度計付、庫内湿度、庫外湿度をデジタル表示

低湿度 10~25%RH 設定ができる		
仕様	AC-110-PDX	AC-250-PDX
外形寸法	W447 x D422 x H740mm	W553 x D525 x H1050mm
有効寸法	W407 x D367 x H680mm	W497 x D470 x H990mm
容量	110 L	250 L
棚板枚数 寸法	3枚 W403 x D357mm	4枚 W494 x D460mm
消費電力	AC100V (50/60Hz) 7W (Max218W)	AC100V (50/60Hz) 14W (Max436W)
価格(税・送料別)	¥ 172,000	¥ 222,000



AHU 型

加湿/除湿型 50~75%RH AHU型
デジタルコントロールで庫内湿度を調節 ±3~5%RH

低恒湿度 50~75%RH 設定ができる		
仕様	AC-110-AHU	AC-250-AHU
外形寸法	W447 x D422 x H740mm	W553 x D525 x H1050mm
有効寸法	W407 x D367 x H680mm	W497 x D470 x H990mm
容量	110 L	250 L
棚板枚数 寸法	3枚 W403 x D357mm	4枚 W494 x D460mm
消費電力	AC100V (50/60Hz) 4.8W (Max160W)	AC100V (50/60Hz) 9.6W (Max320W)
価格(税・送料別)	¥ 198,000	¥ 250,000



注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。
●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。