

便利な架台もあります (SUS430製) (簡単組立式、説明書付)

■耐荷重 (天板200Kg、棚200Kg、総荷重350Kg)

- TDC-157用 AB6045 W600×D450×H500~800※1 ¥45,000
- TDC-297用 AB9045 W900×D450×H500~800※1 ¥64,000
- TDC-507用 AB9075 W900×D750×H500~800※1 ¥69,000
- TDC-907用 AB12075 W1,200×D750×H500~800※1 ¥84,000
- 耐震プレート(セット): 支柱を床面に固定することができる ¥6,000

■価格には組立費、送料、消費税は含まれていません。

※ドライキャビ本体との接続固定金具取付穴付、アジャスト (5~15mm可) 脚付。

- 棚板の追加もできます。(オプション)
最下段の棚の上位置90mmから25mm間隔で取付位置を上に移動、枚数を増やすことも可能。
- キャスタ 付もあります。(オプション)
- 材質SUS-304製もあります。(オプション)



写真は耐震プレート(別売)付

(注)SUS430 は、鉄・クロム合金でニッケルを含まず、フェライト組織のため磁性があります。

■棚板 (各フック付)

- ・TDC-157 型棚板 ¥8,800 (税別)
- ・TDC-297 型棚板 ¥12,400 (税別)
- ・TDC-507 型棚板 ¥19,800 (税別)
- ・TDC-907/1307/1407 型棚板
スチール ¥29,800 (税別)
ステンレス ¥39,000 (税別)



■レンズマット M

(転がり防止、転倒防止) (材質: ポリエチレン発砲)

大(4溝) PH シリーズに使用可


¥3,400 (税別)
4930381-423159



寸法: 巾370×奥240×厚10~30mm

小(3溝) 全機種に使用可

¥3,100 (税別)
4930381-423142



寸法: 巾290×奥180×厚10~30mm

■人感センサー付 LED ライト 型式 DC-4LED-IR

(庫内照明用)



¥2,500 (税別)
テスト用単4電池付

■アナログ湿度計

- ・M II / NT 用湿度計 (温度計付)
- ・デュアル湿度計 (温度計付)
庫内・庫外の湿度もわかる。



¥3,100 (税別)



¥4,200 (税別)

■高性能デジタル湿(温)度計


MD8102-DC (送信機)
¥33,800 (税別・送料別)
ロギング機能も内蔵した高性能湿度計



湿度: 高分子静電容量式 温度: 半導体式温度センサー
○0~100%表示 ○-40~80℃表示
精度: ±2~3%RH 精度: ±0.5℃

ACアダプター付 センサーコード1m付

受信機 MD-8000R-DC
¥32,800 (税別・送料別)
ロギング機能で収録したデータをパソコンでグラフ表示、データ一覧表示をする。



測定データを無線で送信
管理室で受信、集中管理ができる。
(データ送信器、多数管理可能)
データ収録ソフト

■高性能 デジタル湿(温)度計

HN-CHN-DC
¥35,000 (税別・送料別)



- データ収録ソフト ¥8,000 (税別)
- ケーブル ¥1,200 (税別)
- 支持ホルダー ¥6,400 (税別)