

- 低価格
- 高品質
- 高性能
- 堅牢型
- 実績NO.1

- 省エネ設計でランニングコストは最少、消耗品もありません。
- 高性能新小型ドライユニットを単～複数使用で高信頼性
長期間の安定性ある低湿度保持を実現しました。
- 湿度調節器で適湿を保持 (精度: ±3~5%RH) します。
- 常温、無音・無振動で長期連続運転可能です。
- 運転ランプにより、運転中(排気中)が一目でわかる。
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的で通常は交換不要です。
- ユニットの小型化で庫内に出張りが少なく、庫内をフル活用できます。
- 使いやすい全面ワイドドア、マグネットパッキン式 (PVC 製) です。
- 棚板耐荷重: 小型 (157~507 型) 50kg / 枚
大型 (907~1407 型) 100kg / 枚
- ウレタンキャスター付 (907,1307,1407)、アジャスター (オプション) 取付可。
- AC200V~240V も簡単に対応可能 (トランスなし)。(オプション)

※耐震対策: 天板上部の奥に転倒防止金具 (オプション)
取付用のボルトナットを左右 2ヶ所に設置。



写真は TDC-907-DD

TDC-907-AX ¥350,000 (外寸奥行 730mm)
TDC-907-DD ¥368,000 (外寸奥行 710mm)
(庫内奥行650mm) (税別・送料別途)

中央支柱がありません。(両開きタイプ全機種)
横長のものも楽に出し入れできます。



写真は TDC-1307-AX

TDC-1307-AX ¥398,000 (外寸奥行 730mm)
TDC-1307-DD ¥410,000 (外寸奥行 710mm)
(庫内奥行650mm) (税別・送料別途)



写真は TDC-1407-DD

TDC-1407-AX ¥398,000 (外寸奥行 730mm)
TDC-1407-DD ¥410,000 (外寸奥行 710mm)
(庫内奥行650mm) (税別・送料別途)

● 大型の設置には水平を保持してください。水平器はオプションの水平器をご利用ください。

仕様

●寸法は W(幅)×D(奥行)×H(高さ:キャスター 80 mm 含む)の順で表示しています。 *2019年5月現在

	TDC-907-AX / TDC-907-DD	TDC-1307-AX / TDC1307-DD	TDC-1407-AX / TDC1407-DD
除湿・湿度調節	ドライユニット・ダイヤル自動調節式		
外形寸法 (mm)	AX:1,200×730×1,290 (幅×奥行×高さ) / DD:1,200×710×1,290 (幅×奥行×高さ)	AX: 1,200×730×1,830 (キャスター含む) / DD: 1,200×710×1,830 (キャスター含む)	AX: 1,200×730×1,830 (キャスター含む) / DD: 1,200×710×1,830 (キャスター含む)
内形寸法 (mm) (開口)	1,198(1,130)×650×1,075(480×2)	1,198(1,130)×650×1,620(480×3)	1,198(1,130)×650×1,620(755×2)
有効内容量	837 ℓ	1,261 ℓ	1,261 ℓ
キャビネット材質	スチール、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック		
扉/湿度計	スチール、ガラス、マグネットパッキン (PVC※)、AX: アナログ・デュアル湿度計、DD: デジタル・デュアル湿度計、ロック、取手付		
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz) / AC200~240V		
	0~14.4W (MAX480W)	0~18W (MAX600W)	0~18W (MAX600W)
製品重量 (kg)	150	210	210
付属品	棚板3枚、キー2、キャスター4個 (前輪ストッパー付2)	棚板5枚、キー2、キャスター4個 (前輪ストッパー付2)	棚板5枚、キー2、キャスター4個 (前輪ストッパー付2)

(注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

※PVC: ポリ塩化ビニール

■ご購入時には便利はオプション部品もご検討ください。(18~20P 参照)