

世界初

給水不要の新加湿システム  
**WET-CABT**  
乾燥剤吸湿・加湿システム

(空気中の水分による加湿を実現)

高性能除湿装置の吸・排気をトーリ・ハン独自の湿度コントロール装置で微調整、新加湿方式を実現しました。

給水不要の加湿システム

- 新・小型ドライユニットを単～複数使用、高信頼性、長期間の安定性ある湿度保持を実現。
- 新型デジコン(湿度調節器)で適湿(50~75%RH)を保持(精度±3~5%RH)。・見やすいデジタル湿度表示。
- 常温、無音・無振動で長期連続運転ができます。
- デジタル湿時計により、運転中(点灯)が一目でわかる。
- 左右2扉式は中央支柱がないので、大きなものも出し入れしやすい。
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的で交換不要。
- 庫内をフルに活用できます。小型高性能ドライユニットはボディ下部(上部)に搭載。
- 使い易い全面ワイドドア(マグネットパッキン式 ※PVC製)
- 左右2扉式は中央支柱がないので、横長のものも出し入れしやすい。
- 棚板耐荷重: 小型(157~507型) 50kg/枚 大型(907~1407型) 100kg/枚
- ウレタンキャスター付。(ダスト発生防止)アジャスター(オプション)取付可。
- AC200V~240Vも面倒なトランスなしで対応。(オプション)

※耐震対策: 天板上部の奥に転倒防止金具(オプション)取付用のボルトナットを左右2ヶ所に設置。

- 給水忘れがない。
- 乾燥による材料の破損、劣化防止。
- メンテナンスフリー。
- 静電気発生防止。
- 細菌等の繁殖がない。
- 湿度コントロールができる。50~75%RH



WET-907-AHU ¥660,000  
(庫内奥行650mm) (税別・送料別途)

新型 デジタル・コントロール付 高精度で使い易くなりました



WET-1307-AHU ¥800,000  
(庫内奥行650mm) (税別・送料別途)



WET-1407-AHU ¥800,000  
(庫内奥行650mm) (税別・送料別途)

◎中央支柱がありません(両開き扉タイプ)

仕様

(注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。 ●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ:キャスター 80mm含む)の順で表示しています。 \*2019年5月現在

	WET-907-AHU	WET-1307-AHU	WET-1407-AHU
除湿・湿度調節	ドライユニット・デジタル湿度計自動調節式 乾燥剤吸湿システム		
外形寸法(%)	1,200×748×1,290 (キャスター含む)	1,200×748×1,830 (キャスター含む)	1,200×748×1,830 (キャスター含む)
内形寸法(%) (間口)	1,198(1,130)×650×1,075(480×2)	1,198(1,130)×650×1,620(480×3)	1,198(1,130)×650×1,620(755×2)
有効内容量	837 ℓ	1,261 ℓ	1,261 ℓ
キャビネット材質	スチール、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック		
扉/湿度計	スチール、ガラス、マグネットパッキン(PVC※)、デジタル湿度計2、ロック、取手付		
電源・消費電力	AC100V(50/60Hz) / AC200~240V		
	0~18W (MAX480W)	0~28.8W (MAX720W)	0~28.8W (MAX720W)
製品重量(kg)	150	210	
付属品	棚板3枚、キー2、キャスター4個(前輪ストッパー付2)	棚板5枚、キー2、キャスター4個(前輪ストッパー付2)	

■ステンレス製ボディ、ステンレス製棚板も可能です、ご相談下さい。

※PVC: ポリ塩化ビニール

※環境湿度30%RH以下でご利用になる場合は、ご相談ください。

■上、下各扉毎にセパレート型可能。(上は湿度 20~30%RH、下は湿度 50~60%RH など)