

DRY-CABI アクリル デシケーター

新発売

大好評販売中


特長

2機種
4形態で
新登場

- 全自動ドライユニット(自動乾燥剤除湿装置)を搭載
- 容量 100L型 250L 型の2機種
- 中湿度型 25~50%RH DD型 デジタル湿度計で庫内庫外の湿度を一目でチェック可能
- 低湿度型 10~20%RH PDX型 デジタル湿度計付 庫内湿度、庫外湿度をデジタル表示
- 超低湿度型 5%RH 以下 LDX型 デジタル湿度計付 庫内湿度、庫外湿度をデジタル表示
- 加湿/除湿型 50~75%RH AHU型 デジタルコントロールで庫内湿度を調節 ±3~5%RH

仕様

本体材質：アクリル透明(底板 白) 枠：アルミニウム アルマイト処理 コーナー：合成樹脂
扉：マグネットパッキン(PVC)付、取っ手付
棚板：ステンレス(SUS430) 1枚当たりの耐荷重12Kg(等分布)上下間隔任意
電源：AC100V 50/60Hz
付属品：プラスチックトレイ1個



DD型 中湿度型 25~50%RH DD型

デジタルデュアル湿度計付、庫内湿度、庫外湿度
(一目で庫内、庫外の湿度をチェックできる!世界初の湿度計)

中湿度 25~50%RH

仕様	AC-110-DD	AC-250-DD
外形寸法	W447 x D422 x H784mm	W553 x D525 x H1094mm
有効寸法	W407 x D367 x H680mm	W497 x D470 x H990mm
容量	110 L	250 L
棚板枚数寸法	3枚 W403 x D357mm	4枚 W494 x D460mm
消費電力	AC100V (50/60Hz) 2.4W (Max80W)	AC100V (50/60Hz) 3.6W (Max120W)
価格(税・送料別)	¥ 145,000	¥ 208,000

注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。
●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。



PDX型 低湿度型 10~20%RH PDX型

デジタル湿度計付、庫内湿度、庫外湿度をデジタル表示

低湿度 10~20%RH

仕様	AC-110-PDX	AC-250-PDX
外形寸法	W447 x D422 x H784mm	W553 x D525 x H1094mm
有効寸法	W407 x D367 x H680mm	W497 x D470 x H990mm
容量	110 L	250 L
棚板枚数寸法	3枚 W403 x D357mm	4枚 W494 x D460mm
消費電力	AC100V (50/60Hz) 7W (Max218W)	AC100V (50/60Hz) 14W (Max218W)
価格(税・送料別)	¥ 172,000	¥ 222,000

注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。
●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。

