

# 便利なオプション

## 便利な架台もあります (SUS430製) (簡単組立式、説明書付)

### ■耐荷重 (天板200Kg、棚200Kg、総荷重350Kg)

TDC-159用 AB6045	W600×D450×H500~800※1	¥45,000
TDC-299用 AB9045	W900×D450×H500~800※1	¥64,000
TDC-509用 AB9075	W900×D750×H500~800※1	¥69,000
TDC-909用 AB12075	W1,200×D750×H500~800※1	¥84,000

耐震プレート(セット): 支柱を床面に固定することができる ¥6,000

■価格には組立費、送料、消費税は含まれていません。

※ドライキャビ本体との接続固定金具取付穴付、アジャスト (5~15mm可) 脚付。

- 棚板の追加もできます。(オプション)
  - キャスタ 付もあります。(オプション)
  - 材質SUS-304製もあります。(オプション)
- 最下段の棚の上位置90mmから25mm間隔で取付位置を上に移動、枚数を増やすことも可能。



写真は耐震プレート(別売)付

(注)SUS430は、鉄-クロームの合金でニッケルを含まず、フェライト組織のため磁性があります。

## ■警報ブザー & ランプ

- 扉開閉警報装置  
扉の閉め忘れ、長時間の扉オープン防止により庫内の湿度変化を防ぐ。




※湿度変化を感知して警報で知らせる方法もあります。

○価格は、別途お見積

## ■アナログ湿度計

- M II / NT 用湿度計 (温度計付)
- デュアル湿度計 (温度計付)  
庫内・庫外の湿度もわかる。



¥ 3,100 (税別)    ¥ 4,200 (税別)

## ■レンズマット M

(転がり防止、転倒防止) (材質: ポリエチレン発砲)

大(4溝) PH シリーズに使用可


¥3,400 (税別)  
4930381-423159



寸法: 巾370×奥240×厚10~30mm

小(3溝) 全機種に使用可

¥3,100 (税別)  
4930381-423142



寸法: 巾290×奥180×厚10~30mm

## ■人感センサー付 LED ライト 型式 DC-4LED-IR

(庫内照明用)



¥ 2,500 (税別)  
テスト用単 4 電池付

## ■ワイヤレス湿 / 温度計

庫内と庫外の湿度が一目でわかる!

### ●ワイヤレス湿 / 温時計 B-1

センサーを庫内に、表示器を事務室に置けば事務室で湿度/温度が確認できる。



センサ  
庫外湿度表示 (本体設置場所)  
庫内湿度表示 (左センサー設置場所)

室内湿度測定範囲: 10%~99%  
精度: ±5%    測定距離: 50m

¥ 5,500 (送料・税別)

## ■高性能デジタル湿 ( 温 ) 度計

MD8102-DC (送信器)

¥ 33,800 (税別・送料別)

ロギング機能も内蔵した高性能湿度計



湿度: 高分子静電容量式    温度: 半導体式温度センサー  
◎0~100%表示    ◎-40~80℃表示  
精度: ±2~3%RH    精度: ±0.5℃

AC アダプター付    センサーコード 1m 付

受信機 MD-8000R-DC

¥ 32,800 (税別・送料別)

ロギング機能で収録したデータをパソコンでグラフ表示、データ一覧表示をする。



測定データを無線で送信

管理室で受信、集中管理ができる。(データ送信器、多数管理可能) データ収録ソフト

## ■高性能デジタル湿 ( 温 ) 度計

HN-CHN-DC

¥ 35,000 (税別・送料別)



○データ収録ソフト ¥ 8,000 (税別)

○ケーブル ¥ 1,200 (税別)

○支持ホルダー ¥ 6,400 (税別)