

- 一个简单的湿度箱, 只是利用空气中的水分加湿。无需加水。
- 全年, 仓库内部将保持50%至75%RH。 湿度设定范围: 50-75%RH 精度: ±3-5%RH的高性能
- 采用LED灯照明, 可以明亮柔和地照亮室内。以最佳视觉角度, 带外接开关, 长度600-1000mm
- 节能型。
- 机柜内外带有AC100V电源插座 最大负荷800W。
- 无声无振动
- 可靠, 超长寿命, 高可靠性, 36年的经验和业绩记录。
- 也可提供抗震的选购部件。 (见选项页面)

不论在潮湿的环境中 还是在干燥的环境中



一年四季  
 在舒适的湿度 (50~75%RH)  
 下安全储存

用途	50~60%RH 设置	艺术品, 古代文献, 书法, 工艺品, 经文, 埋藏文化财产, 挖掘物品, 漆器制品, 纸制品
	50~60%RH 设置	弦乐器, 吉他, 小提琴, 尤克里里琴, 三弦琴, 木头和管乐器
	50%RH 设置	作为防静电措施, 电子零件, 精密零件, 各种产品, 零件
	50~75%RH 设置	用于各种实验
	70%RH 设置	雪茄、雪茄盒

带数字控制器

● 新型数字控制器 ● 新型加湿/除湿装置实现恒湿箱, 不需要供水!



湿度设定范围: 50~75%RH  
 湿度表示范围: 1~99%RH(±3%RH)

湿度设定: 1%RH电容式湿度传感器  
 \*当设定的湿度显着偏离时, 湿度会闪烁。



WET-110



WET-205



WET-180



WET-320

规格 (注) 由於產品改進, 某些規格可能會更改, 恕不另行通知

● W (宽度) x D (深度) x H (高度)

型 式	WET-110	WET-205	WET-180	WET-320
外部尺寸	W400×D391×H933	W805×D428×H990	W400×D428×H1330	W805×D428×H1390
内部尺寸	W398×D320×H838	W803×D320×H790	W398×D320×H1235	W803×D320×H1234
有效内容量	107 ℓ	203 ℓ	157 ℓ	317 ℓ
湿度调节	干燥装置, 干燥剂吸湿/除湿系统, 数字湿度自动调节, 数字显示			
橱柜材料	钢, 黑色			
门	玻璃, PVC框架, 玻璃, 磁铁橡胶 (PVC), 锁一体式手柄, 带钥匙2			
电源/功耗	AC100V 0~11.2W MAX 120W	AC100V 0~18.8W MAX 240W	AC100V 0~13.2W MAX 120W	AC100V 0~22.8W MAX 240W
重量(kg)	17	37	26	55
附件	架子4 LED 600mm 1	架子3 LED 600mm 2	架子5 LED 1000mm 1	架子5 LED 1000mm 2
有插座(库内外各1)				

● 如果机柜内的湿度在冬季和湿度极低 (25至30%RH或更低) 的其他自然环境中没有升至设定的湿度, 请使用选购加湿液。

※在环境湿度为30%或更低的环境中使用时, 请咨询我们