

**DRY-CABI & WET-CABI 想调整温度！我们会满足您的要求**

- 想要将机柜内部保持在 10%RH 的低湿度，并将温度降低到 10°C 以下
- 想要将机柜内部保持在 0 至 3%RH 的超低湿度，并保持温度低于 20°C  
[ 超低湿度，温度控制 ] 技术，只有 TOLIHAN 成为可能
- 想要将腔室保持在 50%RH 或更高，并将温度升高到 40-45°C

尺寸可以从每种型号的标准类型制造到客户要求的尺寸

## DRY-CABI 冷却型



TDC-157-QA-C5

室内的湿度  
10%RH  
温度设定  
5-10°C ± 3-5°C

## DRY-CABI 冷却型



TDC-297-QA-C15

室内的湿度  
相对湿度 0~3%  
温度设定  
15-20°C ± 3-5°C

## WET-CABI 加热型



TDC-157-AHU-C15

室内的湿度  
相对湿度为 60-70%  
温度设定  
15-25°C ± 3-5°C

## WET-CABI 加热型



WET-290-AHU-C25

室内的湿度  
相对湿度为 50-75%  
温度设定  
常温 + 10°C ± 3-5°C

型号	DRY-CABI + 冷却		WET-CABI + 加热	
	TDC-157-QA-C5 湿度：10%RH 温度：5 ~ 10°C	TDC-297-QA-C15 湿度：0 ~ 3%RH 温度：15 ~ 20°C	WET-157-AHU-C15 湿度：60 ~ 70%RH 温度：15 ~ 常温	WET-290-AHU-C25 湿度：50 ~ 70%RH 温度：15 ~ 常温
外部尺寸	W760 x D640 x H1690	W1080 x D680 x H1580	W760 x D640 x H1690	W1080 x D680 x H1580
有效腔室尺寸 (容量)	W440 x D425 x H985 (约 150L)	W880 x D468 x H988 (约 290L)	W440 x D425 x H985 (约 150L)	W880 x D468 x H988 (约 290L)
除湿方法	半永久性除湿除湿方法 DU-X-1/2	半永久性除湿除湿方法 DU-X	半永久性除湿除湿方法 DS-1 DS-2	半永久性除湿除湿方法 DS-2 x 2
冷却 / 加热方法	冷凝装置 AC100V Max630W	冷凝装置 AC100V Max345W	冷凝装置 AC100V Max345W	
湿度 / 温度控制器	带数字湿度 (LED 红色) 和温度 (LED 蓝色) 控制器			
橱柜材料	钢体，烤三聚氰胺漆，银			
	外装 60mm 隔热材入	外装 30mm 隔热材入	外装 30mm 隔热材入	外装 60mm 隔热材入
门	单门带内门玻璃，双门带外门 (157-QA-C5) 玻璃			
	带锁，手柄，磁铁橡胶 (PVC)			
电源 / 功耗	AC100V 22~660W (Max1200W)	AC100V 22~380W (Max1000W)	AC100V 14~360W (Max 580W)	AC100V 22~380W (Max600W)
附件	脚轮 (带前轮止动器)、3 个钢架 (承受 50kg/ 张)、关键 2、电源线 3.5m			

※ 由於產品改進，某些規格可能會更改，恕不另行通知