

特点
2机种
4形态
新登场

无需改变干燥剂 半永久性 (超过30年) 无需维护
沉默, 无振动, 节能, 无耗材

好评售卖中

- 配备全自动干燥装置 (自动干燥除湿机)
- 容量 100L 250L 2型号
- 中湿度型 25~50%RH DD型 使用数字湿度计可以一目了然地检查机柜内外的湿度
- 低湿度型 10~20%RH PDX型 配有数字湿度计 数字显示内部湿度和外部湿度
- 超低湿度型 3%RH 以下 LDX型 配有数字湿度计 数字显示内部湿度和外部湿度
- 加湿/除湿类型 50~75%RH AHU型 使用数字控制调节机柜内的湿度 误差±3至5%RH

仕様

机身材质: 亚克力透明 (底板白色) 框架: 铝阳极氧化 角落: 合成树脂
 门: 带磁铁填料 (PVC), 带手柄
 搁板: 不锈钢 (SUS430), 每片承重12Kg (均匀分布), 可上下移动
 电源: AC100V 50 / 60Hz

DD型 Sensirion传感器采用



同时显示机柜内部 (左侧) 和外部机柜 (右侧) 内的湿度 (电池未使用)
 湿度准确度: ±3~4.5%RH 湿度传感器: 电容式 工作环境: 0~80°C

PDX型 LDX型 Sensirion传感器采用



通过采用高精度湿度传感器, 可以精确地显示10%RH附近的湿度, (电池未使用)
 这很难用针式湿度计精确显示。
 (±3~4.5%RH) ※可以使用±2%~3%RH的超高精度湿度传感器进行更换

DD型 中湿度型 25~50%RH DD型
 配有数字双湿度计, 内部湿度, 外部湿度
 (世界上第一台可以一目了然地检查室内外湿度的湿度计!)

中湿度 25~50%RH		
型号	AC-110-DD	AC-250-DD
外部尺寸	W447 x D422 x H784mm	W553 x D525 x H1094mm
有效尺寸	W407 x D367 x H680mm	W497 x D470 x H990mm
容量	110 L	250 L
货架数量 尺寸	3张 W403 x D357mm	4张 W494 x D460mm
功耗	AC100V (50/60Hz) 2.4W (Max80W)	AC100V (50/60Hz) 3.6W (Max120W)

注) 由于产品改进, 规格可能会更改, 恕不另行通知。
 ●尺寸以W (宽度) x D (深度) x H (高度) 的顺序显示。



PDX型 低湿度型 10~20%RH PDX型
 配有数字湿度计, 数字显示柜内外的湿度

低湿度 10~20%RH		
型号	AC-110-PDX	AC-250-PDX
外部尺寸	W447 x D422 x H784mm	W553 x D525 x H1094mm
有效尺寸	W407 x D367 x H680mm	W497 x D470 x H990mm
容量	110 L	250 L
货架数量 尺寸	3张 W403 x D357mm	4张 W494 x D460mm
功耗	AC100V (50/60Hz) 7W (Max218W)	AC100V (50/60Hz) 14W (Max218W)

注) 由于产品改进, 规格可能会更改, 恕不另行通知。
 ●尺寸以W (宽度) x D (深度) x H (高度) 的顺序显示。

