

价格低廉

高品质

高性能

坚固的类型

业绩NO.1

- 节能设计使运行成本降至最低、没有消耗品。
- 采用先进的高性能小型干燥装置, 实现了低湿度, 高可靠性和长期稳定性。
- 使用湿度控制器保持适当的湿度 (精度: 3~5%RH)。
- 在室温下可以长期连续运行, 静音和振动。
- 干燥装置中的特殊干燥剂是半永久性的。
- 小型化的除湿装置从而可以更大限度的利用空间。
- 易于使用的全对开门 (磁铁橡胶)。
- 搁板承载能力: 小型 (162~512) 50 kg/1个 大型 (932~1432) 100 kg /1个
- 配有聚氨酯脚轮(932,1332,1432)、可以安装调节器 (选件)。

※抗震措施: 顶板顶部安装有两个用于安装防坠落支架 (可选) 的螺栓和螺母。



照片 TDC-932-DD

TDC-932-DD (外部尺寸深度710mm)
(柜内深度650mm)

左右双门型没有中央支撑。
易于放入和取出比较长的物品。



照片 TDC-1332-DD

TDC-1332-DD (外部尺寸深度710mm)
(柜内深度650mm)



照片 TDC-1432-DD

TDC-1432-DD (外部尺寸深度710mm)
(柜内深度650mm)

● 安装大型号时保持水平安装。

规格

(注) 由於產品改進, 某些規格可能會更改, 恕不另行通知

● W (宽度) x D (深度) x H (高度)

*2019年5月现在

	TDC-932-DD	TDC1332-DD	TDC1432-DD
除湿/湿度调节	干燥装置・拨号式自动调节器		
外部尺寸(m/m)	AX: 1,200×730×1,290 (初始含柜) / DD: 1,200×710×1,290 (包括脚轮)	AX: 1,200×730×1,830 (包括脚轮)	/ DD: 1,200×710×1,830 (包括脚轮)
内部尺寸(m/m)	1,198(1,130)×650×1,075(480×2)	1,198(1,130)×650×1,620(480×3)	1,198(1,130)×650×1,620(755×2)
有效内容量	837 ℓ	1,261 ℓ	
橱柜材料	钢, 三聚氰胺烤漆, 银色金属		
门/湿度计	钢, 玻璃, 磁铁橡胶 (※PVC), AX: 模拟湿度计, DD: 数字湿度计, 锁, 带手柄		
电源/功耗	AC100V (50/60Hz) / AC200~240V		
	0~14.4W (MAX480W)	0~18W (MAX600W)	
重量(kg)	150	210	
附件	3个架子, 2把钥匙, 4个脚轮	5个架子, 2把钥匙, 4个脚轮	

※PVC: 聚氯乙烯

■ 同时提供选购物品部件。 (参见18-20P)