

卷轴架型「DRY-CABI」

我们还根据您所需的尺寸制造“卷架存储”




生产实例

■ ϕ 600 卷盘架
25 (20kg/本) 存放
容量: 约700 ℓ
载重量600kg
湿度5%RH或更低
防静电型

■ ϕ 700 卷盘架
76 (25kg/本) 存放
容量: 约2,800 ℓ
载重量2,100kg
湿度5%RH或更低
防静电型


馈线存储

为每个公司的进料器制造。



■ ϕ 800 卷盘架
28 (60kg/本) 存放
容量: 约2,000 ℓ
载重量1,800kg
湿度5%RH或更低
防静电型

防止生锈



模具，小心金属制品的维护和储存！

生锈的发生极大地影响了模具间隙和产品精度。

锈从大约40%RH逐渐发生并且在65%RH下迅速增加。在温度为20°C或更高且湿度为65%RH或更高的所谓的炎热和潮湿天气条件下，很可能发生腐蚀（生锈）。

我们将对应客户的各种条件要求

- 1 它可以按您选择的特殊尺寸生产。
- 2 通过使上下级分开（单独的房间）可以改变湿度设定条件。
- 3 耐荷重型、可承受1000kg的总重量，每个货架100-200kg。（用于存放模具和特殊原材料）
- 4 也可以使用导电涂料和电磁屏蔽涂料。
- 5 可安装N2垫片，N流量计，报警功能等。
- 6 可以安装卷轴架，滑动架和腕带。
- 7 还可以安装抗震规格，调节螺栓，带调节脚脚轮，连接支架和防坠落支架。
- 8 还提供不锈钢搁板和不锈钢主体。