

世界上
第一次

新的加湿系统无需供水

WET-CABT

具有干燥剂的
吸湿加湿系统

我们通过空气中的水分实现加湿

采用我们独创的湿度控制装置，实现了一种新的加湿系统，用于高性能除湿机的进气和排气。

加湿系统无需供水

- 使用单个或多个新的和小的干燥单元，以实现高可靠性和长期稳定的湿度保持。
- 使用新的数字控制器（湿度控制器）保持适当的湿度（50-75%RH）（精度±3-5%RH）。易于读取的数字湿度显示。
- 在室温下可以长期连续运行，静音无振动。
- 使用数字湿度计，实时了解柜内外湿度。
- 左右双门型没有中央立柱，因此可以轻松取出大件物品。
- 干燥装置中的特殊干燥剂是半永久性的，不需要更换。
- 您可以充分利用内饰。一个小型高性能干燥装置安装在柜子的上下两方。
- 易于使用的宽大门（磁铁橡胶（※PVC））
- 搁板承载能力：小型（157~507）50 kg/1个 大型（907~1407）100 kg/1个
- 带氨基甲酸酯脚轮。（防尘产生）可以安装调节脚。（可选）

- 无需加水
- 免维护
- 没有细菌滋生
- 防止因干燥造成的材料损坏和变质
- 防静电
- 可以进行湿度控制



(外部尺寸深度 748mm)

WET-932-AHU
(柜内深度650mm)

※抗震措施：顶板顶部安装有两个用于安装防坠落支架（可选）的螺栓和螺母。



(外部尺寸深度 748mm)

WET-1332-AHU
(柜内深度650mm)



(外部尺寸深度 748mm)

WET-1432-AHU
(柜内深度650mm)

规格

(注) 由於產品改進，某些規格可能會更改，恕不另行通知

● W (宽度) x D (深度) x H (高度)

*2019年5月现在

	WET-932-AHU	WET-1332-AHU	WET-1432-AHU
除湿/湿度调节		干燥单元:自动拨盘调节	
外部尺寸(m/m)	1,200×748×1,290 (キャスター含む)	1,200×748×1,830 (キャスター含む)	1,200×748×1,830 (キャスター含む)
内部尺寸(m/m)	1,198(1,130)×650×1,075(480×2)	1,198(1,130)×650×1,620(480×3)	1,198(1,130)×650×1,620(755×2)
有效内容量	837 ℓ	1,261 ℓ	1,261 ℓ
橱柜材料	钢, 三聚氰胺烤漆, 银色金属		
门/湿度计	钢, 玻璃, 磁铁橡胶(※PVC), 数字湿度计, 锁, 带手柄		
电源/功耗	AC100V (50/60Hz) / AC200~240V		
	0~18W (MAX480W)	0~28.8W (MAX720W)	0~28.8W (MAX720W)
重量(kg)	150	210	
附件	3个架子, 2把钥匙, 4个脚轮		

■ 不锈钢主体和不锈钢搁板也可供选择。

※PVC: 聚氯乙烯
※在环境湿度为30%或更低的环境中使用, 请咨询我们