

中湿度用～超低湿度用まで自由に選べる
業務用60機種!

2扉タイプ



奥行(内寸) 650mm

(送料別)
TDC-430-HDD ¥245,000 (税別)
¥257,250 (税込)

外寸 600×730×1,310mm (キャスター含む)
内寸 598×650×1,075mm (417ℓ)
消費電力 100V(50/60Hz) 7.1~60W/H (MAX360W)
重さ 50kg
付属品 棚板 3、底板 1、キー 2、キャスター (前輪ストッパー付き)、アース端子

4930381-422282

4扉タイプ



奥行(内寸) 650mm

(送料別)
TDC-910-HDD ¥340,000 (税別)
¥357,000 (税込)

外寸 1,200×730×1,310mm (キャスター含む)
内寸 1,198×650×1,075mm (837ℓ)
消費電力 100V(50/60Hz) 9.3~80W/H (MAX480W)
重さ 85kg
付属品 棚板 3、底板 1、キー 2、キャスター (前輪ストッパー付き)、アース端子

4930381-422329

キングサイズのエコノミータイプ

2段積型
6扉タイプ



奥行(内寸) 650mm

(送料別)
TDC-1310-HDD ¥388,000 (税別)
¥407,400 (税込)

外寸 1,200×730×1,850mm (キャスター含む)
内寸 1,198×650×1,620mm (1,261ℓ)
消費電力 100V(50/60Hz) 11.5~100W/H (MAX600W)
重さ 120kg
付属品 棚板 5、底板 1、キー 2、キャスター (前輪ストッパー付き)、アース端子

4930381-422343

※4扉タイプのTDC-1410-HDDもあります

超低湿度

超低湿度型・静電防止型 (1~3%RH以下)

高性能デジタル湿(温)度計

ロギング機能付、記録ができる

- 防湿保管データの管理や、湿度計の「校正証明書」の提出用に便利です。(QA型)
- ロギング機能も内蔵した高性能湿度計を標準装備 (ボディから取り外し可)



湿度：高分子静電容量式
◎0~100%表示
精度 ±2~3%RH
温度：半導体式温度センサー
◎-40~80℃表示
精度 ±0.5℃
ACアダプター付

HN-CHN-DC

測定データをリアルタイムで管理するモードと湿度計にメモリーされたデータを利用し、解析するモードがあり、グラフ表示、データ一覧表示が容易に行えます。また、市販の表計算ソフトへのデータ移送機能なども用意されています。



TDC-298-QA



TDC-1318-QA

便利で見やすい デジタル・デュアルLED湿度計



デジタル・デュアル(LED)湿度表示

- 庫内湿度：高分子静電容量式センサー
0~90%RH表示
精度 ±3~5%RH (条件による)
- 庫外湿度：高分子抵抗式センサー
20~90%RH表示
精度 ±3~5%RH (条件による)

庫内(左側/緑色表示)・
庫外(右側/赤色表示)の
湿度を同時に表示
表示はAC100V→DC12V電源、
電池式ではありません。



TDC-298-ADD



TDC-1418-ADD

QA/ADD 静電防止型 (電子部品などの静電障害を防止)	
本体	スチール製、静電防止塗装、シルバーメタリック
棚板	スチール製、静電防止塗装、耐荷重100kg/枚
扉	静電防止ガラス板
キャスター	静電防止、ダスト発生防止、防塵効果タイプ、前輪ストッパー付
付属品	人体を0単位電位に保つリストストラップ1本 接続は本体に取付(1~2か所) 1MQアース線付

詳細は業務用カタログ 1104 版をご請求下さい。