

低価格

高品質

高性能

堅牢型

実績NO.1

- 新型小型ドライユニットを単～多気筒使用、高信頼性、長期間の安定性ある低湿度保持を実現。
- 湿度調節器で適湿を保持します(精度±5~7%RH)。
- 常温、無音・無振動、長期連続運用です。
- LED湿度表示(低湿度)により、庫内・庫外の湿度が一目でわかります。
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は通常使用では半永久的で交換不要。
- 庫内をフルに活用できます。小型高性能ドライユニットはボディ下部に搭載しました。

- 使い易い全面ワイドドア。マグネットゴム式ドアー、ロック・キー付。
- 左右2扉式は中央支柱がないので、横長のものも出し入れしやすい。
- 中央支柱付もあります。左右のどちらからも先に開けられるタイプも可。(特注品)
- 大型は上、下段積み重ね式。(積み重ねて、内側でボルトで連結するだけ)組立て簡単です。(TDC-650/1310/1410シリーズ)
◎2段タイプは組立後の納入も可です。
- 全品シルバーメタリック塗装。静電気対策上や、ホコリ防止効果大です。
- 棚板 耐荷重100kg/枚。 ■ ウレタンキャスター付。(ダスト発生防止)



(庫内奥行650mm/外寸奥行710mm)

TDC-430-DDX ¥215,000
TDC-431-PDX ¥260,000
(税別・送料別途)

3扉タイプも製作可

TDC-650-DDX ¥298,000
TDC-651-PDX ¥345,000
(税別・送料別途)



(庫内奥行650mm/外寸奥行710mm)

TDC-1310-DDX ¥360,000
TDC-1311-PDX ¥515,000
(税別・送料別途)



(庫内奥行650mm/外寸奥行710mm)

TDC-1410-DDX ¥355,000
TDC-1411-PDX ¥510,000
(下段のみも製作可) (税別・送料別途)



(庫内奥行650mm/外寸奥行710mm)


4扉タイプ

(TDC-1310-DDX)
(TDC-1311-PDX)
型の中段がない
タイプです

TDC-910-DDX ¥315,000
TDC-911-PDX ¥375,000
(税別・送料別途)

TDC-1311-PDX 庫内湿度測定例

(外気：温度22℃湿度65%)
湿度測定：湿度調節器 [ON] 位置



- キングサイズは一体型、ユニット型(2段)のどちらも可。ユニット型は建物内への搬入が容易です。
- 全品シルバーメタリック塗装。静電気対策やホコリ防止にも効果大。
- 庫内を上・下段、完全仕切も可能(オプション)。
- 海外使用時のAC220V~240Vの対応もできます(オプション)。
- ステンレス製棚板もあります(オプション)。

地震による転倒、破損の恐れがある重要なものには

安価で簡単設置の転倒防止耐震器具(オプション)をお奨めします。カタログ最終ページをご参照。

オプション

- 棚板 ● キャスター
- N₂ガス用ソケット
- 転倒防止壁面固定用金具
- 転倒防止耐震器具 ● 上下2台連結金具
- 湿度計各種 ● 各種警報装置

※詳細は最終ページご参照

TDC大型機種の新方式 2段重ね式

キングサイズの新しい 2段重ね式

搬入口の高さの制限がなく
搬入しやすい

簡単組立

2頁をご参照下さい。

仕様 (注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。 ●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ：キャスター100mm含む)の順で表示しています。

	TDC-430-DDX/431-PDX	TDC-1310-DDX/1311-PDX	TDC-1410-DDX/1411-PDX	TDC-910-DDX/911-PDX
除湿・湿度調節	ドライユニット・ダイヤル自動調節式(相対湿度、精度±5~7%RH)			
外形寸法(%)	600×710×1,310	1,200×710×1,850	1,200×710×1,310	
内形寸法(%)	598×650×1,075	1,198×650×1,620	1,198×650×1,075	
有効内容量	417ℓ	1,261ℓ	837ℓ	
キャビネット材質	スチール、高級メラミン焼付塗装、シルバーメタリック			
扉	スチール、ガラス、マグネットゴム、ロック、取手付 天板前面にデジタル・デュアル湿度計(LED表示)			
電源・消費電力	0.3~10.8W/H (MAX360W)	0.3~18W/H (MAX600W)	0.3~18W/H (MAX600W)	0.3~14.4W/H (MAX480W)
	0.3~14.4W/H (MAX480W)	0.3~36W/H (MAX1,200W)	0.3~36W/H (MAX1,200W)	0.3~18W/H (MAX600W)
製品重量(kg)	51/52	125/132	86/87	
付属品	棚板3枚	棚板5枚	棚板3枚	
	キー2、キャスター4個(前輪ストッパー付2)			

- 内寸の間口幅については別途お問い合わせ下さい。
- (注) ●ドライ・キャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
- 湿度計モニター範囲と精度：40~70%RH時±5%RH、15~40%RH及び70~90%RH時±5~7%RH。
- 消費電力の(MAX000W)表示は、起動時の瞬間のみです。
- ※離島、遠島は運賃が別途及び割増しとなります。