

ウエット・キャビ **加湿タイプ** WET-CABI

トーリ・ハン独自の『サーモモジュール電子除湿システム』のみが可能にしたウエット・キャビ

業務用・工業用

湿度設定調節範囲30~75%RH (±5~7%RH) ※庫内は常温

過度の乾燥は大切な部品、製品を損傷・破損させます。乾燥すると怖い静電気が発生し、大切なデータや機器を破壊してしまいます。ウエット・キャビなら庫内をいつも一定湿度(中湿度~高湿度)に保持します。

用途

- 電子部品精密部品の高湿保管 静電気防止
- 各種実験用
- 紙製品/美術工芸品/漆器
古文書/出土品 金属片・木片
弦楽器(ギター・バイオリン・琵琶
三味線)/木管楽器(リコーダー)
雅楽器(笙・龍笛・箏)/シガー
等

**乾燥に
ご注意**

おだやかな加湿で
適湿保持が最良です

業務用・工業用 特長

- サーモモジュール方式とパッチ式で簡単・精密湿度調節が可能。
- 湿度調節器による全自動運転。加湿用の水補給は手動式。
- デュアル湿度計(庫外の湿度も表示)付で便利。
- 扉はマグネットパッキン付で外気との気密性も良い。
- 無音・無振動 ●庫内温度は常温
- 庫内攪拌用ファン(間欠タイムスイッチ付) 5.5W/H~
- 省エネ型設計 電源100V Max16~67W/H
- イニシャルコストも格安、安価で手軽な加湿庫です。



TDC-150-AHU
¥188,000
(税別・送料別途)



TDC-290-AHU
¥285,000
(税別・送料別途)



TDC-500-AHU
¥380,000
(税別・送料別途)



TDC-650-AHU
¥495,000
(税別・送料別途)



TDC-1310-AHU
¥730,000
(税別・送料別途)

便利なオプションをご利用下さい


■高性能デジタル湿(温)度計

HN-CHN-DC

測定範囲: 湿度 0~100%RH
温度 -40~80℃

- 一体型 ●分離型
- データ収録ソフトセット
(通信ケーブル付)
- アダプター

■アナログデュアル湿度計



中湿度用
(30~80%RH)

低湿度用
(3~80%RH)

■棚板

- ・TDC型用 スチール棚板(フック4ヶ付)
(150・290・500・430・650・1310・
1410)
- ・TDC型用 ステンレス棚板

■キャスター

中型用(TDC-150、290、500用) 大型用(TDC-430、650、
1310、1410用)



(写真は静電防止用)

■転倒防止耐震器具(リムーバー付) (地震などによる本体の転倒防止用、震度7の 地震にも対応、取り外して何度でも使えます)



大(TDC型)
2ヶ1組
小(H型)
2ヶ1組

■転倒防止壁面固定用金具 (地震などによる本体の転倒防止用)



■連結金具(2台積み重ね用)

■N²ガス用ソケット



- 各種警報装置
ブザー、ランプ
- リストストラップ

■N²ガスフローメーター



■帯電防止マット ご希望寸法でカットします



資料請求、お問い合わせは弊社営業部へどうぞ

Since1983 **トーリ・ハン株式会社** <http://www.dry-cabi.co.jp>

■本社・営業部・ショールーム 〒110-0015 東京都台東区 東上野3-21-6
TEL 03-3833-0614 FAX 03-3833-0616
■大阪営業所 TEL/FAX 06-6459-7366

特約店