


デジタル・デュアル

TDC-1307-DD 各部名称及び寸法 (mm)



◆ 棚板上下動可、取り外しもできます。
 (棚板寸法 W1,165×D570(下段のみD540)×H30)

NO	名称/仕様
①	本体ボディ/スチール製焼付塗装 アミラック 1109メタリック
②	ガラス扉/両開きマグネットパッキン付
③	棚板/5枚 スチール製 上下可変
④	棚板固定用フック固定ジャバラ
⑤	キャスター/前輪ストッパー付
⑥	取っ手6 ロック3 キー2
⑦	デジタル・デュアル湿度計 左側：庫内湿度表示 右側：庫外湿度表示
⑧	マグネットパッキン
⑨	パイロットランプ
⑩	湿度調節器
⑪	湿度センサー(庫内・庫外) 及び庫外センサーカバー
⑫	乾燥剤方式除湿装置/5台 (形状記憶合金採用 ICタイマー制御)
⑬	端子盤カバー
⑭	電源・コード/AC100V 50/60Hz 消費電力：115W (平均18W MAX600W) (4時間サイクルで約30分間運転)
有効内容量：1,261ℓ 製品重量：220kg	



2018年4月現在

注 仕様は予告なく変更する場合があります。

トーリ・ハン株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野3-21-6

TEL : 03-3833-0614 FAX : 03-3833-0616

URL: <http://www.dry-cabi.co.jp>

大阪営業所