



- ◆ **ブルー数字**は庫内の有効寸法です。
- ◆ 棚板上下移動可 (30mm間隔)、取り外しもできます。  
(棚板寸法・W1,169×D570×H15)

| NO | 名称/仕様   |
|----|---|
| ①  | 本体ボディ/スチール製焼付塗装 シルバーメタリック                                     |
| ②  | 扉部/ガラスドア 前部6扉   |
| ③  | 棚板/5枚 スチール製 30mm間隔上下可変  |
| ④  | キャスター/前輪ストッパー付  |
| ⑤  | 取っ手6 ロック3 キー2   |
| ⑥  | 湿度計/デュアル湿度計 (中湿度)   |
| ⑦  | 扉用マグネットパッキン   |
| ⑧  | 棚板固定用フック固定ジャバラ  |
| ⑨  | パイロットランプ (運転中点灯)  |
| ⑩  | 湿度調節器   |
| ⑪  | 乾燥剤方式除湿装置/8台<br>(形状記憶合金採用 ICタイマー制御 及び ダイヤル付)                  |
| ⑫  | 端子盤カバー  |
| ⑬  | 電源・コード/AC100V 50/60Hz<br>0~40W (MAX872W)<br>(4時間サイクルで約30分間運転) |
|    | 有効内容量: 1,261ℓ 製品重量: 132kg                                     |



2015年1月現在

注 仕様は予告なく変更する場合があります。

トーリ・ハン株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野 3-21-6  
TEL.03 (3833) 0614 FAX.03 (3833) 0616

URL: <http://www.dry-cabi.co.jp>  
E-mail: [info@dry-cabi.co.jp](mailto:info@dry-cabi.co.jp)  
大阪営業所